



Consolan Bläueschutz wässrig Pro+

Für Hölzer im Außenbereich mit Schutz vor holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen

Werkstoffbeschreibung	Wässrige, flüssige, farblose, gebrauchsfertige Imprägnierung (Holzschutzmittel) gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze.
Wirkung	Schützt Holz vor holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen
Wirkstoff nach Art und Menge	Enthält: 7,5 g / kg 3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (IPBC) und 2,4 g / kg Propiconazol Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Zulassungsnummer	DE-2012-MA-08-00066-ab
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · Verbessert die Haftung · Leichte Verarbeitung · Gute Untergrundsättigung
Anwendungsbereiche	Für nicht tragende gefährdete Holzbauteile ohne Erdkontakt im Außenbereich (Gebrauchsklassen 2 und 3.1 nach EN 335-1). Dieses Produkt ist bestimmt für den Einsatz auf wenig und nicht dauerhaften Hölzern bzw. Hölzern mit einem Splintholzanteil > 5%. (Dauerhaftigkeitsklassen 4 und 5 nach EN 350-2). Nicht im Innenbereich einsetzen. Außenfenster und -türen sind Außenbauteile, auch deren Innenseiten. Das Produkt ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Keine Anwendung für Bienenhäuser oder in unmittelbarer Gewässernähe.
Farbton	Transparent
Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l, 5 l
Technische Daten	
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Trocknung	Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte: Staubtrocken nach 2 Stunden; überarbeitbar nach ca. 8 Stunden.
Verarbeitung	
Anwendung	Streichen, Material nicht spritzen. Aufbringmenge 180-220 ml/m ² . Während der Verarbeitung und 24 Stunden danach für gründliche Belüftung sorgen. Innerhalb von 4 Tagen mit geeigneten Decklacken/Lasuren z. B. Consolan Wetterschutz-Farbe überstreichen. Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Unerwünschte Produktspritzer auf dem Boden oder der Haut, mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge mit viel Wasser und Seife reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Besondere Hinweise**EU-Kennzeichnung**

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.

Europäischer VOC-Gehalt

Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Lagerung und Entsorgung

Trocken und kühl, aber frostfrei, nicht über + 30°C.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Haltbarkeit

Siehe Sticker auf der Dose

Produktcode

HSM-LV 10

Holzschutzmittel sicher verwenden.**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Deco GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Stand: Januar 2016 Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.