

Elmedåse



Knudret elmetræ er utroligt flot. Drej en lille dåse, hvor barkkanten er på låget. Denne elmeknude er helt tør og derved meget hård at dreje i. Anvend universaljernet til at dreje ud indvendigt, så går det nemt.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.

3239 Patriot spændepatron med bakker.....	2650,- kr.
3034 832H Afstikker, 2 mm	660,- kr.
3030 Universaljern, kort.....	980,- kr.
5030 Pro Hoggersæt, 6 mm	595,- kr.
3041 410 Sandmaster	650,- kr.
3058 Tynd sekundlim, 50 g.	115,- kr.

Sådan gør du

1. Dåse af knudret elm: Plan bagsiden på træstykket, så du har en ukorent kant foroven. Spænd op med planskive og medløber.
2. Drej i facon, så barkkanten bliver øverst på det som skal blive til låg.
3. Skru op for omdrejningerne og drej med universaljernet. Husk slap rem.
4. Drej den sidste finish med platten, så du får rene buer.
5. Giv overfladen paraffinolie og lim barkkanten på begge side med tynd sekundlim. Puds op i olien.
6. Her er den udvendige facon færdig klar til at afstikke låget.
7. Husk at der skal være plads til at dreje dåsen ud indvendigt og få låget til at passe.



8. Her drejes ud indvendigt med universaljernet. Drej rille og fjern træet imellem, så du hele tiden ved hvor tyk siderne er.
9. Sæt låget på med medløberen og finpuds alt. Afslut med bivoks balsam.