

ALEXO®

Le classique depuis 1931



**Glatz** 


## Assortiment

Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de référence sans volant	Numéro de référence avec volant
cm			
Ø 200	10 pièces	180 00 200 751	180 00 200 750
Ø 220	10 pièces	180 00 220 751	180 00 220 750


Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture/ avec volant	Hauteur de passage/ avec volant	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E<sup>1</sup>/E<sup>2</sup></b>	<b>F<sup>1</sup>/F<sup>2</sup></b>	<b>G</b>	<b>C</b>		
Ø 200	190	3.0	2.9	135/125	215/200	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125/115	210/195	245	40 x 40	30	20 (4)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Les mesures de l'hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l'on a recours à l'emploi de l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement, excepté le socle en acier (moins 5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



## Accessoires

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection		350 01 609 983
---	----------------------	--	----------------

### Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

## Fixations

### Douilles à sceller

4	Douille à sceller ST, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord ST	350 01 205 105
---	--	--------------------	----------------

### Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	---	--------------------	----------------

### Socles

6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
7	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 480
8	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 100 810
	<sup>1</sup> Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 210

### Socle à roulettes

9	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
---	---	--------------------	----------------

### Tubes de fixation/tubes de raccord

10	Tube de fixation Z, Ø 25–33 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 200 135
11	Tube de raccord ST, Ø 25–33 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 205 100

### Différents types de fixation

12	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
----	---	--------------------	----------------

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12



<b>Armature</b>	<p>10 pièces</p> <p>Mât Ø 30 mm</p> <p>Couronne dentée en zinc moulé sous pression</p> <p>Baleines en fibre de verre flexible et incassable</p> <p>Fonctionnement : inclinable à 90°</p> <p>Toit d'armature : rond</p>
<b>Couleur d'armature</b>	Frêne laqué incolore suisse
<b>Toile du parasol</b>	<p>Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV &gt; 98 %</p> <p>Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV &gt; 98 %</p>
<b>Volant</b>	<p>Disponible avec ou sans volant</p> <p>Pour le modèle sans volant, la toile a des angles en cuir renforcés</p>
<b>Housse de protection</b>	Disponible en option



Application



Fixations



Valable à partir du 1.1.2024  
[glatz.com](https://www.glatz.com)