

## Technisches Datenblatt Mobiler Stromverteiler 1x 16A CEE / 4x 230V Schuko / FI Typ A



**4x 230 V  
Schuko Steckdose**



**1x 16A  
CEE Steckdose 5-Polig**



### Kompatibilität

Unsere Mobilen Stromverteiler sind mit allen CEE-Drehstromanschlüssen kompatibel 5-Polig 16A.

### Technische Daten

- Kunststoffgehäuse IP65 ( zum Betrieb im Freien geeignet )
- Hochwertige CEE-Komponenten aus Europäischer Herstellung PCE Austria (keine CHINA Ware!)
- UV Beständige Gehäuse
- Leitungsschutzschalter C-16 3-Polig 10KA
- CE-Zertifiziert / ROHS Zertifiziert (Gehäuse)
- H07 RN-F 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> schwere Vollgummischlauchleitung für höchste Beanspruchung in 3 Längen 1,5 / 5 oder 8 Meter
- 2x LSS B-16 1-Polig
- 1x LSS C-16 3-Polig
- **1x MID-Geeichter Zähler**
- **4x Schuko Steckdose**
- **1x 16A CEE-Steckdose 5-Polig**
- FI Typ A 4-Polig 40A / 0,03
- Abmessungen** ca. 390 x 275 x 130 Gehäuse  
170 mm CEE Dose

### Lieferumfang

- Baustromverteiler
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
- Technisches Datenblatt
- 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum