

Technisches Datenblatt Mobiler Stromverteiler 1x 32A CEE / 4x 230V Schuko / FI Typ A



**4x 230 V
Schuko Steckdose**



**1x 32A
CEE Steckdose 5-Polig**



Kompatibilität

Unsere Mobilen Stromverteiler sind mit allen CEE-Drehstromanschlüssen kompatibel 5-Polig 32A.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse IP65 (zum Betrieb im Freien geeignet)
- Hochwertige CEE-Komponenten aus Europäischer Herstellung PCE Austria (keine CHINA Ware!)
- UV Beständige Gehäuse
- Leitungsschutzschalter C-16 3-Polig 10KA
- CE-Zertifiziert / ROHS Zertifiziert (Gehäuse)
- H07 RN-F 5 x 4 mm² schwere Vollgummischlauchleitung für höchste Beanspruchung in 3 Längen 1,5 / 5 oder 8 Meter
- 2x LSS B-16 1-Polig
- 1x LSS C-32 3-Polig
- **1x MID-Geeichter Zähler**
- 4x Schuko Steckdose
- 1x 32A CEE-Steckdose 5-Polig
- FI Typ A 4-Polig 40A / 0,03
- Abmessungen** ca. 390 x 275 x 130 Gehäuse 170 mm CEE Dose

Lieferumfang

- Baustromverteiler
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
- Technisches Datenblatt
- 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum