

新登場

ショットガン PRO

フォームガンと組合せて泡洗車がさらに便利に♪



公式ショップで
好評販売中！

保証

保証期間	1年間(製品到着より)
対応方法	保証期間内: 無料で、交換または修理 (メーカー判断による) 保証期間外: 有料で、交換または修理 (メーカー判断による)
条件	●製造元起因の欠陥であること。 ●ユーザーにより改造、改変されていないこと。 ※事故、不適切なケア、過失、通常の摩損、または長時間にわたる素材の自然分解によって生じた損傷は適用外。 ※保証対応回数は1回となります。

ご相談窓口



『サポート & Q&Aページ』

<https://mjic.jp/pages/cs>

※何か問題がございましたらこちらからお問合せ下さい。

※対応時間: 10:00-16:00(土日祝日を除く)

取扱説明書

MJJCS

泡洗車フォームガン

この度は「MJJC」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

使用上のお願い(安全上のご注意)

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は良く洗い乾かしてから、日差しが当たらない、風通しが良い場所で保管をしてください。洗剤が付いたまま放置すると、劣化の恐れがあります。
- 車内や高温になる場所での保管、極度に寒い場所での保管は、劣化やひび割れの原因になります。
- 40℃以下の水温でご使用ください。

製品内容と付属品

<p>① 本体側</p> <p>② ボトル</p> <p>③ 吸引チューブ</p>	<p>④ アダプター</p>	<p>⑤ 付属品</p> <p>付属1.1mmノズル</p> <p>本体には、予め1.25mmノズルが取り付けられています。</p>
---	----------------	--

※購入時に選択したアダプターが「1種類のみ」付属しております。

例えば、ケルヒヤー用を購入した場合、ケルヒヤー以外のアダプターは付属していません。

※本体や付属品は、予告なくアップデートする場合があります、実際の内容物と異なる場合があります。

●交換用アダプターはMJJCJAPAN公式ショップ「<https://mjic.jp>」でも販売しております。

製品の使い方

ステップ 1

本体に取り付けられているノズルを確認します。

- 最初から本体に取り付けられているノズルは1.25mmノズルです。
- 高圧洗浄機本体の圧力性能が低い場合は、付属の1.1mmノズルに交換した方が泡立ちがよくなります。交換の目安の圧力性能は9~10MPa以下です。もしノズルを1.1mmに交換して噴射が断続的になったり詰まるような感じになる場合は、圧力性能が高いということですので、1.25mmノズルに戻してご使用ください。
- 最後にノズルの締め付けをご確認下さい。
※マイナスドライバーで、ノズルをしっかり締めてください。
※ノズルが緩んでいる場合は泡が出ません。



ステップ 3

タンクボトルにシャンプーと水を入れ、高圧洗浄機に接続し噴射します。

- MJJC純正のフォームガン専用シャンプー【神泡】がおすすめです。
- シャンプーの性能により泡立ち具合は変わります。(泡だちの悪いシャンプーもあります。)
- MJJC純正シャンプーを使用しても泡が出ない場合は、以下の項目を確認してください。
 - ・1.1mmまたは1.25mmのノズルがしっかり本体に取付られていますか？
 - ・本体に吸引チューブは取付られていますか？
 - ・泡量の調節ダイヤルが最小になっていませんか？
 - ・高圧洗浄機は正常に機能していますか？



※これらの項目を見直しても泡が出ない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

ステップ 2

アダプターと吸引チューブを本体に取り付けます。
※アダプターをMJJC本体に取り付けてから、高圧洗浄機のガンに接続して下さい。

MJJC本体 アダプター 高圧洗浄機ガン

アダプターの接続方法

- 1 アダプターを本体と接続し回転しなくなるまで根元のダイヤルをしっかり締め付ける。

※ガンと接続した時に角度を調節するためアダプターは回転する仕様になっています。
- 2 高圧洗浄機のガンと接続し角度を調節します。

動画での取付方法

泡量の調節	泡の飛距離を調節	噴射角度を360度調節可能

メッシュフィルター(別売)の交換方法

長期使用により内部のフィルターが目詰まりし、泡が出にくくなることがあります。その場合は、メッシュフィルター(別売)を交換してください。

