

Equipos

de infusión

equipos de infusión

# SYS 6010

Bomba de Infusión  
de 1 Canal.



Bomba de infusión de 1 Canal.  
Múltiples Programas de Infusión.  
Pantalla Táctil.  
Batería Recargable de Litio.  
Bomba Peristáltica.  
Protección contra Flujo Libre.  
Mecanismo de Puerta Motorizada.  
Compatible con múltiples set de infusión.

6  
Modos  
de infusión.

1  
Canal.

## Especificaciones Técnicas

### Descripción General:

Nombre:	Equipo de Infusión SYS 6010
Modos de infusión:	Modo Tasa Modo Tiempo Modo Peso Modo Peso estándar Modo Goteo (Requiere de Sensor de Goteo) Modo secuencia
Alimentación:	100-240 VAC Entrada DC 12V Batería recargable Interna (5 horas de trabajo continuo)
Dimensiones:	100 (ancho) × 230 (alto) × 190 (profundo) mm
Peso:	1.2 Kg (incluyendo batería)
Precisión:	+/- 5%
Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas :	0,1 – 1200,0 ml/hr Flujo (Set de 20d/ml) 0 – 400 d/min Gotas (Set de 20d/ml) 0,1 – 400,0 ml/hr Flujo (Set de 60d/ml) 1 – 400 d/min Gotas (Set de 60d/ml) Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min
Rango de Ajuste de Volumen:	0.0 – 99.999,9 ml
Purga:	400 ml/hr (Set de 20d/ml) 200 ml/hr (Set de 60d/ml)
Bolos:	35,0 – 1200,0 ml/hr (Set de 20d/ml)
KVO:	0,1 – 5,0 ml/hr
Nivel de Oclusión:	3 niveles (I, II, III) I: 300 +/- 100 mmHg II: 550 +/- 150 mmHg III: 900 +/- 200 mmHg



Alarmas:	Finalización Cercana Medicamento Agotado Infusión Finalizada Alarma de Oclusión Batería Baja Batería Agotada Sin Batería Sin fuente de Energía Puerta Abierta Aire en Línea Sin Sensor de goteo Sin señal de goteo Error de goteo Alarma de Recuerdo Alarma de Auto Test Alarma Infundiendo
Accesorios Opcionales:	Sensor de Goteo (Para Modo Goteo) Escáner de Código de Barras Botón de llamado de enfermería
Características de Hardware:	Pantalla Táctil. Estilo Smart Phone Cambio de Flujo en Tiempo Real Purga Memoria Última Configuración Fácil apertura de Puerta Perilla de Ajuste Multiposición (4 formas de Conexión)
Seguridad y Confianza:	Detección de Error de Flujo Protección contra Flujo libre en la Bomba KVO (Mantenimiento de Vena Abierta) Bloqueo de Pantalla Recuerdo de Inicio Volumen de de Alarma (5 niveles)
Características de Software:	Modo Nocturno Nivel de Luz de fondo intercambiable (5 niveles) Estilo de Fondo intercambiable (7 fondos) Función Stand By Función de Ampliación de Fuente Recordatorio de Mantenimiento Registro de Historia (hasta 1000 eventos) Administración de información del Paciente
Conexión:	Tres (3) Puertos USB para conexión de Sensor de Goteo, fuente de poder 12 VDC o escáner de código de Barra.