especificaciones del producto		•Ran	go de medición: 0°C to 50°C / 32°F to 112°F
	Temperatura interior	• Precisión ± 0.3°C / ± 0.54°F	
	Temperatura exterior	• Rango de medición: -40 °C a 65 °C / -40 °F a 150 °F • Precisión: ± 0.3 °C / ± 0.54 °F	
	Humedad	Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3%	
	Barómetro	• Rango de medición: 260 a 1 160 mbar / 7.7 a 37.2 inHg • Precisión: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg	
	Medidor de CO₂	• Rango de medición: 0 a 5000 ppm • Precisión: ± 50 ppm (from 0 to 1,000 ppm) o ± 5% (from 0 to 1,000 ppm)	
	Medidor de sonido	Measuring range: 35 to 120 dB	
	Unidades	°C / °F mbar / inHg	
	Almacenamiento de datos en la nube	Disponible desde múltiples dispositivos, sin límite de almacenamiento. Frecuencia de registro: cada 5 minutos. Router wiff y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot). * Compatible con wifi 802.11 bi/g/n (2.4 GHz) * Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES) * Conexión inalámbrica entre los Módulos: largo alcance de 100 m. Sin cuota de suscripción. Aplicación disponible en la App Store / Google Play / Windows Phone. gratuto a tu panel de control personal en línea.	
	Requisitos de hardware		
	Especificaciones inalámbricas		
	Aplicación gratuita		
Dimensiones interiores del rroducto	Profundidad	1.8 pulgadas	45 mm
	Anchura	1.8 pulgadas	45 mm
	Altura	6 pulgadas	155 mm
	Peso	0.38 lb	173 g
Dimensiones exteriores del producto	Profundidad	1.8 pulgadas	45 mm
	Anchura	1.8 pulgadas	45 mm
	Altura	4.1 pulgadas	105 mm
	Peso	0.29 lb	130 g
Compatibilidad			IOS 9 mínimo requerido Android 5.0 mínimo requerido
Otras compatibilidades		• IFTTT • Amazon Alexa	
≎ontenido		1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado con adaptador de corriente USB 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía) 1 adaptador de corriente USB 1 cable USB 2 pilas AAA incluidas	
Colores disponibles		Gris aluminio Carcasa de aluminio sólido	
fateriales utilizados			
		Adornos de plástico blanco	
código del país / Origen			
specificaciones ambientales		Made in China -40°C to 65°C / -40°F to 149°F	
	Temperatura fuera de funcionamiento		
specificaciones de alimentación	Humedad relativa de funcionamiento	0 a 100%	
viso importante	Tesión de entrada CA (adaptador CA)	Adaptador de corriente	
diaman da la arlianción	Si lo hubiere		
		Chino, Simplificado Chino, Tradicional Holandés Inglés Francés Alemán	
			Italiano Isapañol Japonés Portugués
Sarantia limitada	Mundial	2 arios	
ogotipo WEEE/RAEE			
Contiene materiales peligrosos /			<u> </u>
łazmat		No	
Jormativa		FCC y CE Bibliotecas que utilizamos	
Certificación RoHS		No procede	
lúmero de baterías incluidas		No procede	
ipo de batería		No procede	
eso de la batería		No procede	
Química de la bateria		No procede	