

MABDUR

MINERALISEUR DE SURFACE

DURCISSEUR DE CHAPE



■ PROPRIETES

MABDUR est utilisé pour imperméabiliser les façades d'immeuble en pierre ou en ciment. L'avantage de MABDUR est de pouvoir s'appliquer sur les surfaces humides. Après séchage, MABDUR laisse un film incolore, d'origine minérale, qui bouche les pores et évite ainsi la pénétration de l'eau ou de l'humidité. MABDUR résiste aux acides dilués, aux alcools, aux huiles minérales ou végétales et aux solvants. MABDUR peut être recouvert après sa prise (plusieurs jours), avec la plupart des peintures micro poreuses solvantées ou émulsionnées, à l'exception des peintures cellulosiques.

■ UTILISATIONS

MABDUR est utilisé pour l'imperméabilisation de murs, façades.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect..... Liquide
- Couleur incolore
- Odeur..... néant
- Densité..... 1.20 +/-0.01
- pH..... 13.5 +/-0.5
- inflammabilité..... sans objet
- Solubilité totale dans l'eau
- Réaction..... Alcaline

■ MODE D'EMPLOI

Durcisseur de chape :

Nettoyer et dégraisser les surfaces anciennes, enlever la laitance avec une solution de DEC 05.

Dilué à 10 %, rincer abondamment, pulvériser MABDUR de manière uniforme sur toute la surface à raison de 1 litre de MABDUR pour 3 à 4 M². MABDUR est non corrosif et n'attaque pas le ferrailage.

Traitement des murs ruisselants : Pulvériser la surface ruisselante avec MABDUR pur sur de petites surfaces 10 X 10 cm. Appliquer immédiatement du ciment pur sur cette surface, la prise est quasi instantanée.

Traitement des pierres calcaires :

Les surfaces d'une porosité supérieures à 16 % doivent être propres, stables et saines. Mouiller abondamment les surfaces à traiter pour les rendre humides. Pulvériser MABDUR dilué à 50 % avec de l'eau en commençant par le bas à saturation, mais sans coulures. Laisser agir 15 minutes puis appliquer de nouveau une passe et laisser sécher.

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants.

■ TRANSPORT

Soumis à réglementation – Etiquette 8
UN 3266 – Classe 8 – Groupe III

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.