

EXPANSEUR LIQUIDE

EXPANSEUR DE MASSE

POUR MORTIER ET ENDUIT

DESCRIPTION



Agent d'expansion pour mortier et enduit à base de ciment. Il entraîne une quantité contrôlée de fines bulles d'air uniformément réparties et augmente le volume jusqu'à 30%. Les bulles d'air jouent le rôle de vase d'expansion et assurent une protection efficace contre les cycles de gel/dégel, améliorent l'isolation thermique et réduisent le poids total. Il est compatible avec toutes les catégories de ciment. Il s'applique à la confection de mortiers et enduits intérieur/extérieur : enduits grattés ou talochés, mouchetis à la tyrolienne, jetés rustiques, mortiers bâtards, sous-enduits...

MISE EN APPLICATION

Agiter avant emploi. Incorporer l'expanseur de masse mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.


Le dosage recommandé est compris entre 0.1 et 0.5 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 35 et 175 ml par sac de 35 kg de ciment. Le tableau suivant indique les incidences du dosage sur le volume d'un mortier confectionné avec un ciment CEM II / B-LL 32.5 N.

EXPANSEUR LIQUIDE

EXPANSEUR DE MASSE

POUR MORTIER ET ENDUIT

GRAPHIQUE DE L'EVOLUTION DU VOLUME EN FONCTION DU DOSAGE



ÉPROUVETTE	DOSAGE [ml]	AUGMENTATION DE VOLUME
1	35	4%
2	175	10%
3	350	17%
4	750	30%

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

MATIERES ET BETON ZA Bellevue 56700 Merlevenez – Tel : 02 22 21 42 93
mail: matieresetbeton5913@gmail.com

FICHES DE DONNEES DE SECURITES SUR DEMANDE

EXPANSEUR LIQUIDE

EXPANSEUR DE MASSE

POUR MORTIER ET ENDUIT

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.

Conservation : 24 mois.

EXPANSEUR LIQUIDE

EXPANSEUR DE MASSE

POUR MORTIER ET ENDUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique	:	Liquide
Odeur	:	Inodore
pH	:	7
Masse volumique	:	1.01 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	:	Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MATIERES ET BETON ZA Bellevue 56700 Merlevenez – Tel : 02 22 21 42 93
mail: matieresetbeton5913@gmail.com

FICHES DE DONNEES DE SECURITES SUR DEMANDE