

NETTOYANT CIRANT (LAVE ET CIRE)

■ PROPRIETES

Le nettoyant cirant, nettoie, cire et fait briller les sols en une seule opération. Sèche rapidement sans laisser de traces. Il est antidérapant, non moussant et a un effet assainissant.

Ce produit peut s'appliquer manuellement ou mécaniquement.

Il permet le nettoyage journalier des sols en carrelage, linoléum, thermoplastiques, parquet en bois, revêtements souples.

■ COMPOSITION

Mélange de cires acryliques et de Carnauba, tensio-actifs non ioniques, agents séquestrants.

■ PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

<i>Aspect</i>	<i>Liquide fluide</i>
<i>Couleur</i>	<i>Beige</i>
<i>Odeur</i>	<i>Amande</i>
<i>Densité</i>	<i>1.01 +/-0.01</i>
<i>PH à 10g/l</i>	<i>7.5+/-0.5</i>
<i>Point Eclair(°C)</i>	<i>> 100</i>
<i>Tension Superficielle à 5% (dyn/cm²)</i>	<i>35</i>
<i>Solubilité dans l'eau</i>	<i>Totale</i>
<i>Biodégradation (%)</i>	<i>> 90</i>

■ UTILISATIONS

NETTOYANT CIRANT est utilisé dans les collectivités, salles de sports, hôpitaux ...

■ MODE D'EMPLOI

NETTOYANT CIRANT s'utilise sur un sol déjà ciré (cires auto - lustrantes, cires métallisantes).

Afin d'obtenir une brillance extrême, il faut diluer NETTOYANT CIRANT jusqu'à 10 fois son volume d'eau.

Afin d'obtenir un aspect satiné, diluer NETTOYANT CIRANT entre 2 et 5 % dans l'eau et l'appliquer à l'aide d'une serpillière sur la surface à traiter.

NETTOYANT CIRANT sert à reboucher les rayures sur les sols cirés.

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Le produit doit être stocké entre 0°C et +40°C.

■ TRANSPORT

Produit non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.