



EMULSION CONCENTREE AUTOLUSTRANTE METALLISANTE

■ PROPRIETES

La cire métallisante est une émulsion concentrée à haute teneur en cires extra dures, renfermant des résines à ions métalliques, pour une meilleure résistance à l'abrasion sur les sols soumis à un trafic intense.

Le pouvoir mouillant favorise l'étalement et ses propriétés auto-lustrantes rendent le polissage inutile.

Après séchage complet, le film déposé assure une protection efficace contre l'accrochage et la pénétration des salissures sur les revêtements de sols thermoplastiques et les carrelages.

Le caractère antidérapant de la cire est assuré par la polymérisation sous forme cristalline.

■ CARACTERISTIQUES

- Aspect.....liquide opaque blanc
- Masse volumique..... 1.03+/-0.01
- pH pur..... 8+/-0.2
- Support non poreux..... 36 à 40 m²/l
- Support poreux..... 30 m²/l environ

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations.

■ COMPOSITION

Cires dures à teneur élevée en ions métal, polymères modifiés, additifs plastifiants et réticulants, agents mouillants, conservateur bactériostatique.

■ UTILISATIONS

Sur les sols carrelés et revêtements thermoplastiques.

■ MODE D'EMPLOI

Etaler la cire métallisante sur les sols carrelés et revêtements thermoplastiques parfaitement décapés (à l'aide d'un décapant de cires), secs et dépoussiérés, à l'aide de la serpillière et du faubert.

Appliquer uniformément, en deux couches croisées, à ½ heure d'intervalle.

Laisser sécher sans polir. Entretien régulièrement avec un shampoing cirant.

Remise en trafic léger : 2 à 3 heures.

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.