



LINEA MAGNET'S



Référence : LAW 472 2368 00 60

Edition : avril 2011

PRÉSENTATION : Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de charges métalliques non toxiques.

CONDITIONNEMENT : 0,5L .

TEINTE(S) : Gris

DILUTION : eau

QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Sans COV de synthèse ni aucun dérivé pétrolier.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Recouv rable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

Peut être recouvert par Linea Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..).

DESTINATION: panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants...

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	2,7	Excellente	non concerné	mat

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

RENDEMENT: 4 m²/L sur support lisse.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : Lessivage - dépoussiérage - impression des supports excessivement poreux.

PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE : Léger ponçage pour une finition lisse.

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le liant et la charge avec un ustensile propre.

SÉCHAGE : Sec : 2h - Recouv rable : 12h.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

LINEA ARDOISE MAGIQUE



Référence : LAW448 0800 90

Edition : avril 2011

PRÉSENTATION : Peinture de finition en phase aqueuse brillante autorisant l'écriture au feutre paper board et un effacement facile

CONDITIONNEMENT : 0,5L en deux parties (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter).

TEINTE(S) : Blanc - autres teintes nous consulter

DILUTION : eau

CLASSIFICATION :

AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

QUALITES ENVIRONNEMENTALES (PROMOTEUR DERIVERY):

Faible taux de C.O.V. générant un grand confort à l'application

PRINCIPALES QUALITÉS :

Finition brillante optimisant l'écriture et son effacement répété (après 4 jours de durcissement à coeur).

Peut être précédé de la base Natura Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: ardoise magique + tableau magnétique.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : Tous supports dûment imprimés.

NE PAS UTILISER : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1.250	Excellente	Excellente	80%

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 à 7 m²/L sur support lisse imprimé.

MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépoussiérage - Imprimer avec TASSILI ou BIOCRYL PRIMAIRE ou LINEA MAGNET'S

PRÉPARATION DU PRODUIT ET APPLICATION : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

Pour un résultat optimal, il faut au strict minimum 2 couches, 3 étant l'idéal.

DURÉE D'UTILISATION DU PRODUIT: 4 heures à 20 °C

1ère MISE EN SERVICE DU SUPPORT: après 4 jours

SÉCHAGE : Sec : 5 heures - Recouv rable : entre 12h et 48 heures.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

par Nature.

www.laboratoires-natura.org