

ROXYFORCE® 124

Conforme à l'arrêté du 08.09.1999 modifié, relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



DÉTERGENT DÉGRAISSANT SURPUISSANT
SANS PHOSPHATE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
POUR L'INDUSTRIE, LES COLLECTIVITÉS,
L'AGROALIMENTAIRE ET L'AGRICULTURE

DESCRIPTION :

- ROXYFORCE 124 est un nettoyant mouillant, économique, sans solvant, sans hydrocarbure, ininflammable, biodégradable, de qualité alimentaire.
- ROXYFORCE 124 élimine toutes les salissures telles que : graisses, huiles, suies, dépôts de pollution ou alimentaires, dépôts résineux des salles de sport.
- ROXYFORCE 124 s'emploie sur tous types de supports tels que surfaces peintes, métaux ferreux et non-ferreux, plastiques, caoutchouc, sols d'ateliers, murs, carrelage, crépi, bâti de moulure, locaux des poubelles.
- En agriculture, ROXYFORCE 124 est recommandé pour le nettoyage du pulvérisateur et le matériel agricole. Pas de phytotoxicité.
- ROXYFORCE 124 est efficace sur les souillures d'engrais et les produits phytosanitaires.
- ROXYFORCE 124 est une formulation élaborée avec des tensio-actifs totalement biodégradables.

DOMAINES D'APPLICATION :

Ateliers mécaniques, réparateurs de véhicules, écoles, universités, hôpitaux, DDE, ateliers municipaux, métalleries, TP, laboratoires alimentaires, parkings, sociétés de nettoyage.

MODE D'EMPLOI :

DANS L'AGRICULTURE - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

- 1.) Par 100 L d'eau dans la cuve, ajouter 0,5L à 1L de ROXYFORCE 124 (2L pour un pulvérisateur fortement encrassé.).
- 2.) Brasser et pulvériser (sur terrain neutre) en fonction complète (sortie aux derniers jets).
- 3.) Stopper, laisser agir, vider la cuve.
- 4.) Rincer à l'eau claire.

Le nettoyage du pulvérisateur est obtenu de façon optimale en respectant les 3 phases (cuve, pompe, électrovannes, tuyauteries, rampes, jets). Pour l'extérieur du pulvérisateur et pour le nettoyage du matériel agricole en général, utiliser de préférence un pulvérisateur à dos. Diluer ROXYFORCE 124 de 2 à 10% selon les souillures.

Laisser agir et rincer sous pression.

ROXYFORCE 124 s'utilise en matériel haute pression avec une dilution entre 2 et 2,5% toujours en fonction des salissures.

INDUSTRIES, COLLECTIVITÉS, CUISINES INDUSTRIELLES, INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Diluer ROXYFORCE 124 à l'eau froide ou chaude à raison de 2% à 25% selon les salissures.

Pour un nettoyage avec un pulvérisateur (matériel de chantier - murs - crépi - hottes de cuisine - friteuses - murs - mobilier et matériel de jardin), après avoir appliqué la dilution qui convient aux types de salissures à traiter, toujours commencer par le bas.

Laisser agir quelques instants, rincer sous pression avant séchage et à l'abri du soleil.

Pour le matériel pouvant rentrer en contact avec des denrées alimentaires, il convient de faire un rinçage abondant à l'eau potable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande),

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.



Nonfood Compounds
Program Listed (A1-C1)
(Registration #157046)

actalys

La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : labo@actalys.eu - www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L

