

MABPROTEC

PROTECTEUR HYDROFUGE OLEOFUGE POUR MATERIAUX POREUX

■ PROPRIETES

MABPROTEC est une préparation en phase aqueuse à base d'une dispersion de résines de polymères de synthèse dans des solvants polaires, facilitant l'application pour matériaux poreux, béton, marbre, carrelage, brique.

MABPROTEC peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, après séchage, il ne modifie pas l'aspect initial des matériaux traités.

MABPROTEC est un hydrofuge, oléofuge, stable aux UV et apporte une imprégnation de bouche pore. Il facilite l'enlèvement des graffitis, chewing-gums, etc... Il apporte une protection de plusieurs années et réduit l'incrustation des salissures.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Aspect Liquide
- ✓ Densité 0.99+/-0.01
- ✓ pH 4/4.5
- ✓ Odeur..... légèrement alcoolisée

■ MODE D'EMPLOI

Appliquer MABPROTEC sur des supports propres, secs, parfaitement dégraissés et dépoussiérés. Eliminer les laitances, efflorescences avec le désincrustant acide approprié et rincer à l'eau claire. Laisser sécher après application.

Appliquer le produit à la brosse ou à l'aide d'un applicateur approprié, de 2 à 3 couches ou jusqu'à saturation du matériau pour un effet maximum.

Laisser sécher de 12 à 24 heures avant mise en trafic. Nettoyer dès la fin de l'application le matériel utilisé à l'eau.

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

■ TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.