



Pladesakse - motoriserede



Tafelblechscheren - motorisiert



Power shears - motorised

SCANTOOL 1250-40S / 2000-30S



DK

- Maunelt pladeanslag med mm-tæller
- Snitkantbelysning
- Sikkerhedsudstyr i henhold til CE
- Bordforlængere, 600 mm
- Selvmørende kulisseføringer
- Dobbelt excentrisk træk på knivbjælken
- Gummibelagt pladetilholder
- Lav knivvinkel og et gratfrit klip
- Vinkelanslag

Special tilbehør

- Snittæller
- Motoriseret pladeanslag
- Pladefang
- Specialknive til klipning af rustfri plade
- Bordforlænger og vinkelanslag med millimeterskala og vippestop
- Justerbar vinkelanslag med millimeterskala og vippestop

D

- Manueller Hinteranschlag mit mm-Gradeinteilung
- Schneidkantenbeleuchtung
- Sicherheitsausrüstung gemäß den CE-Richtlinien
- Tischverlängerung, 600 mm
- Selbstschmierende Kulissen Seitenführungen
- Doppelter außermittiger Zug am Messerbalken
- Gummibeschichteter Plattenniederhalter
- Niedriger Messerwinkel und gratfreier Schnitt
- Winkelanschlag;

Sonderzubehör

- Schnittzähler
- Motorisierter Hinteranschlag
- Plattenfang
- Spezialmesser für das Schneiden von Edelstahlblechen
- Tischverlängerung und Winkelanschlag mit Millimeterskala und Kippanschlag

GB

- Manual back gauge with mm counter
- Illumination of cutting edge
- Safety equipment in accordance with CE
- Table extensions, 600 mm
- Self-lubricating guides
- Double eccentric drive on the cutter bar
- Rubber-coated sheet holder
- Low knife angle and burr-free cutting
- Angle stop

Special equipment

- Cutting counter
- Motorised back gauge
- Sheet catcher
- Special blades for cutting stainless steel sheets
- Table extension and angle stop with millimetre gauge and tilt stop
- Adjustable angle stop with millimetre gauge and tilt stop

Type	Varenummer	Arbejds længde	Pladetykkelse	Klippevinkel	Klip/min.	Motor	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Arbeitslänge	Plattenstärke	Schnittwinkel	Schnitt/min.	Motor	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Working length	Sheet dimension	Cutting angle	Cutting/min.	Motor	Measurement L-W-H	Weight
Scantool 1250-40S	007 61 250	1275 mm	4,0 mm	2,4°	40	4,0 KW	1750x1708x1200 mm	1190 kg
Scantool 2000-30S	00 76 2500	2025 mm	3,0 mm	2,0°	38	4,0 KW	2300x1708x1200 mm	1865 kg