



Væggrøgsugere



Wandrauchabsauger



Wall exhaust systems

RS 2000

RS 3000

RS 4000



### DK

- Scantool væggrøgsuger er udviklet til udsugning af røg, dampe og gasser
- Tragt med spjæld
- Vægophængt kan den dreje 200°
- Drejningspunkt 300 mm fra væg
- Glasfiberarmeret slange på 125 mm Ø
- Kan leveres til udsugningsanlæg uden motor
- Tilbydes med trykvagt med advarselslys og lyd

### D

- Der Scantool-Wandrauchabsauger ist für das Absaugen von Rauch, Dampf und Gasen entwickelt worden
- Auslass mit Klappe
- An der Wand montiert kann er um 200° gedreht werden
- Der Drehpunkt ist 300 mm von der Wand entfernt
- Glasfaserverstärkter Schlauch (125 mm Ø)
- Kann für Absauganlagen ohne Motor geliefert werden
- Wird mit Drucküberwachung mit Warnleuchten und Ton angeboten.

### GB

- The Scantool exhaust system is developed for the suction of fumes, steam and gas
- Baffle with damper
- Reinforced glass fibre hose, diam. 125 mm
- Can rotate 200° when attached
- Pivot point is 300 mm from the wall
- Can be delivered without motor
- Can be offered with pressure monitoring with warning light and sound

Type	Varenummer	Arbejdslængde	Motor	Spænding	Omdr./min	Slange Ø	Ventilator mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Werklänge	Motor	Spannung	U/min.	Schlauch Ø	Ventilatormaße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Working length	Motor	Voltage	RPM	Hose Diameter	Ventilator Measurement L-W-H	Weight
VENTILATOR	0204300	-	1,5HK	3x440v, 50Hz	2800		570x540x380 mm	19,5 kg
RS 2000	0204001	2000 mm	-	-	-	125 mm	-	14,0 kg
RS 3000	0204101	3000 mm	-	-	-	125 mm	-	19,0 kg
RS 4000	0204201	4000 mm	-	-	-	125 mm	-	24,0 kg