



Bedienungsanleitung Sparbrause Elégance



Montieren


1. Entfernen Sie den bisherigen Duschkopf vom Schlauch.
2. Schrauben Sie die Elégance an: bitte **nur von Hand** schrauben.

Bitte lassen Sie das rote Schmutz auffang Sieb (a) immer im Griff.




Kneipen

1. Öffnen Sie den Bajonettverschluss: drehen+ziehen.
2. Um die Hände frei zu haben während Sie kneipen: Stellen Sie das Kopfteil in den Halter.
3. Elégance zumachen: Schliessen Sie den Bajonettverschluss, bis er – wichtig! – **fühl und hörbar einrastet**.




So ändern Sie die Wassermenge

1. Öffnen Sie die Brause in der Mitte beim Bajonettverschluss: **drehen + ziehen**.
2. wechseln Sie den Regler:
blauer Regler: 10 l pro Min.
roter Regler: 12 l/min
 ohne Regler=Kneippstrahl: ca. 13 l/min
 Regler mit tieferer Leistung verfügbar.




Reinigen und Entkalken

Bürsten Sie mit einer Nagel- oder Zahnbürste über die Wasser Austrittsöffnungen. Wenn verkalkt, benetzen Sie die Bürste mit Entkalkungsmittel, z.B. Durgol. Entleeren und entkalken Sie das Schmutzauffang Sieb regelmässig. Ersatz gibts kostenfrei bei uns.



Wannen Schutzring


Bringen Sie den schwarzen Wannenschutzring am Kopfteil der Elégance an, falls nötig. Er hilft, die Wanne zu schützen, sollte Ihnen die Elégance einmal aus der Hand gleiten.



Falls es mit der Zeit klemmt...

beim Öffnen der Brause: fetten Sie den Gummi Ring (O Ring a) in der Vertiefung(b) des Kopfteils mit Vaseline oder Niveacreme ein. Es läuft dann wieder wie geschmiert.


Instructions, douchette Aqua Clic Élégance



1. Installer


1. Enlevez l'ancien pommeau de douche.
2. Vissez l'Elégance sur le tuyau, attention: **ne vissez qu'à la main.**

Important: N'utilisez pas Elégance sans le filtre à impuretés (entre tuyau et douchette).



4. La douche-santé – Kneipp


1. Ouvrez la fermeture à baïonnette : tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez.
2. Fermez la baïonnette jusqu'à ce qu'elle - important ! - s'enclenche de manière **perceptible et audible.**



2. Réglez le débit

Ouvrez l'Elégance (voir 5) et remplacez selon votre choix:


- Régulateur **rouge** : 12 l/min
- Régulateur **bleu** : 10 l/min
- Sans régulateur = jet d'eau «Kneipp» env. 13 l/min.
- (à choix sur demande: régulateurs à débit réduit)



5. Nettoyer et détartrer


Brossez les ouvertures d'eau avec une brosse à ongles ou à dents mouillée. S'il y avait des incrustations, utilisez un détartrant commercial selon ses instructions.

Videz le filtre à impuretés de temps en temps et détartrez le. Des pièces de remplacement sont disponibles.



3. L'anneau de protection

Si nécessaire, placez l'anneau de protection noir sur la partie supérieure de l'Elégance. Cet anneau contribuera à éviter les chocs contre la baignoire si l'Elégance vous glissait des mains.



6. Si avec le temps...

le mécanisme d'ouverture se bloquait : Ouvrez le pommeau et lubrifiez l'anneau (a) (o ring ou joint torique) qui se trouve dans le creux (b) avec de la vaseline ou de la crème Nivea.