

Esatto

BOTTLED BY ESATTO

Goede Hecht



Algemeen

Goede hecht is een universele grondlaag voor onder de krijt- en kalkverf, maar ook voor moeilijk hechtende ondergronden.

Toepassing

Goede hecht wordt toegepast als ondergrond voor krijt- en kalkverf maar is ook geschikt voor moeilijk hechtende ondergronden zoals glazuur, aluminium, kunststof en oude verflagen.

Vorbereiding

De ondergrond/oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vooraf het product goed omschudden of roeren. Afhankelijk van de ondergrond 1 à 2 lagen aanbrengen.

Aanbrengen en droogtijd

De goede hecht kan aangebracht worden met een kwast of roller. Afhankelijk van de laagdikte stof droog na 1 à 2 uur. Overschilderbaar na 12 uur.

Afwerking

De goede hecht kan afgewerkt worden met een water gedragen verf. (krijtverf, kalkverf, lakverf en betonlook verf)

Rendement

± 4m² per 250ml
± 8-10m² per liter

Esatto garandeert dat de informatie van dit blad haar ervaring en technische en wetenschappelijke kennis bevat. Desondanks acht Esatto zich niet aansprakelijk voor de resultaten die door het gebruik van haar producten worden verkregen, aangezien de verwerkingsomstandigheden niet door Esatto worden gecontroleerd.

Bottled with ♥