

Esatto

BOTTLED BY ESATTO

Loogbeits



Algemeen

Loogbeits is een kleurmiddel wat toegepast wordt op kaal of onbehandeld hout. Loogbeits kan op verschillende houtsoorten worden aangebracht maar op elk houtsoort kleurt de loogbeits anders.

Toepassing

Eikenhout

In eikenhout zitten looizuren, deze geven een reactie bij het aanbrengen van de loogbeits. Dit heeft te maken met de hoeveelheid looizuur wat in het eiken zit. Bij eiken geeft de loogbeits het hout de warmste en natuurlijkste uitstraling.

Vurenhout / Grenenhout

Bij vurenhout / grenenhout en lichte houtsoorten wordt de kleur iets scherper en minder natuurlijk van kleur. Wij adviseren na te bewerken met wasvernis, hierdoor krijgt het hout een mooie verouderde uitstraling.

Teakhout

Het rood in het teakhout blijft vaak door de loogbeits heen slaan, hierdoor kan loogbeits het een paarse uitstraling geven. Wij adviseren na te bewerken met wasvernis, hierdoor verminderd het doorslaan van de ondergrond.

Vorbereitung

De ondergrond dient kaal of onbehandeld te zijn. Het is belangrijk dat het hout ontvet (Bottled by Esatto intensief reiniger) en geschuurd wordt, zodat de loogbeits in het hout kan trekken. Vooraf het hout eventueel bevochtigen om overlappingsen en aanzetten te voorkomen. Voor gebruik de loogbeits goed schudden.

Aanbrengen en droogtijd

Loogbeits wordt aangebracht met een kwast. Voor een lichtere uitstraling de loogbeits verdunnen tot max. 50% met water. De kleur is zichtbaar na minimaal 6 uur.

Afwerking

Na droging kan de loogbeits afgewerkt worden met de wasvernis of mat & sterk (na 2-3 dagen). De kleur wordt voller/donkerder door de mat & sterk.

Rendement

± 3m² per 250ml

± 10m² per liter

Esatto garandeert dat de informatie van dit blad haar ervaring en technische en wetenschappelijke kennis bevat. Desondanks acht Esatto zich niet aansprakelijk voor de resultaten die door het gebruik van haar producten worden verkregen, aangezien de verwerkingsomstandigheden niet door Esatto worden gecontroleerd.

Bottled with ♥