

# Esatto

BOTTLED BY ESATTO

## Mat & Sterk



### Algemeen

Mat en sterk zorgt voor een afwerking voor geleverde oppervlakken wat bescherming geeft tegen vocht en krassen. 100% acryl, vergeelt niet met een matte uitstraling en is krasvast. De sealer geeft onderliggende kleuren een vollere uitstraling.

### Toepassing

Afwerking en bescherming voor de volgende producten:

- Loogbeits
- Wasvernis
- Krijt en kalkverf
- Marrakech walls
- Houten oppervlakken

### Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. De sealer goed omschudden of roeren, aanbrengen in 2 of meerdere schrale lagen.

### Aanbrengen en droogtijd

Aanbrengen met een kwast, niet rollen! Omdat er anders een witte waas kan ontstaan. Geen dikke lagen opzetten, dit zorgt voor een glanzende film laag. Verdunnen 10% tot 15% met water. Stofvrij na 30 minuten tot 1 uur, afhankelijk van de ondergrond. Overschilderbaar na 12 uur.

### Rendement

± 3,5m<sup>2</sup> per 250ml

± 15m<sup>2</sup> per liter

*Esatto garandeert dat de informatie van dit blad haar ervaring en technische en wetenschappelijke kennis bevat. Desondanks acht Esatto zich niet aansprakelijk voor de resultaten die door het gebruik van haar producten worden verkregen, aangezien de verwerkingsomstandigheden niet door Esatto worden gecontroleerd.*

*Bottled with ♥*