

Esatto

BOTTLED BY ESATTO

Oud Gekraakt



Algemeen

Oud gekraakt is een transparant product dat een gebarsten verflaag nabootst. Dit product wordt tussen twee verflagen aangebracht.

Toepassing

Oud gekraakt kan toegepast worden tussen twee lagen verf zoals krijt- en kalkverf.

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Goed schudden voor gebruik. Krijt- of kalkverf als basis aanzetten, de kleur van deze basis laag bepaald de kleur van de barstjes.

Aanbrengen en droogtijd

Oud gekraakt wordt aangebracht met een kwast in een niet te dunne laag. De dikte van de laag bepaald de grootte van de barstjes. Als de laag droog is, kan de 2e laag krijt- of kalkverf worden aangebracht. Werk haaks op de richting van hoe de oud gekraakt is aangebracht, dan zullen de barstjes verschijnen bij het drogen.

Afwerking

Oud gekraakt kan afgewerkt worden met wasvernis of mat & sterk.

Rendement

± 3m² per 250ml

± 10m² per liter

Esatto garandeert dat de informatie van dit blad haar ervaring en technische en wetenschappelijke kennis bevat. Desondanks acht Esatto zich niet aansprakelijk voor de resultaten die door het gebruik van haar producten worden verkregen, aangezien de verwerkingsomstandigheden niet door Esatto worden gecontroleerd.

Bottled with ♥