



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

GRUNDER – VÆG OG LOFT

Revideret: 2017.27.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig fyldig grundmaling til indendørs vægge og lofter.
- Malingen dækker godt og har en god vedhæftningsevne og danner en god bund for afsluttende vægmaling.
- Grunder til væg og loft er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til udfyldning og grunding af væv, filt og gips samt nypudsede vægge.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være tør, ren og fri for løstsiddende puds.
- Løst puds kan forankres med Special Grunder.
- Omrøres grundigt inden brug.

4) PÅFØRING

- Påføres fyldigt med rulle eller pensel 1 til 2 gange

5) EFTERBEHANDLING

- Overmales 2 gange med Væg- & Loftmaling eller Vægmaling Ekstra

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Vandbaseret olieemulsions vævfylder/grunder.
- **Rækkeevne:** 2-6 m²/liter, afhængigt af sugsevne og bund.
- **Påføringsstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring +10 °C.
- **Tørretid:** Kan overmales efter ca. 1 time ved 20°C.
- **Fortynding:** Anbefales ikke. Kan fortyndes med max. 5% vand.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Opbevaring:** Køllet, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel.
- **Emballage størrelser:** 1, 2½, 5 og 10 liter



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Ingen
- **Faresætninger:** Ingen
- **Udluftning:** Det er altid vigtigt at lufte godt ud, når der males.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33