



NATURALING
MILJØVENLIG MALING

INTERIØROLIE KLAR

Revideret: 2017.31.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig ufarvet plejeolie til indendørs brug.
- Olien mætter træ og andre sugende overflader.
- Olien bevarer træets naturlige udseende og efterlader overfladen silkemat.
- Interiørolie Klar er diffusionsåben.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til at oliebehandle træ og andre sugende overflader.
- Interiørolie Klar kan bruges på gulve, bordplader, klinker og møbler.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren og tør og fri for evt. slibestøv.
- Nyvasket træ bør slibes let inden olien påføres, da træ rejser sig når det får vand.

4) PÅFØRING

- Påføres med pensel, rulle, svaber eller klud.
- Bordplader påføres et lag olie på bagsiden inden den lægges og forsiden olieres.
- Interiørolie Klar påføres og trækker ca. 1 time, mens den jævnlgt fordeles ud over træet.
- Efter 1 time poleres olien godt ind i overfalden og al overskydende olie fjernes.
- Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.
- Gennemhærdet efter 7 dage. UV-lys og frisk luft fremmer tørreprocessen.

5) EFTERBEHANDLING

- Rengøres med sæbspåner opløst i lunkent vand.
- Slibes og efterbehandles med Interiørolie Klar efter behov når overfladen er slidt og tør.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Indendørs plejeolie
- **Rækkeevne:** 10 m²/liter afhængig af overfladen.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +15 °C.
- **Tørretid:** Overfladetør 24 timer; Gennemhærdet ca. 7 dage
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** -
- **Emballage:** 1, 2½, 5 og 10 liter



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** Kan irritere øjnene (R36). Kan irritere huden (R38).
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33