



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

KOLDPRESSET LINOLIE

Revideret: 2017.29.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er olie af koldpressede hørfrø.
- Olien trænger godt ind i træ og andre porøse overflader.
- Koldpresset linolie er diffusionsåben.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til at oliebehandle træ og andre porøse overflader.
- Koldpresset linolie kan også anvendes til fremstilling af indendørs linoliemaling.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren og tør.

4) PÅFØRING

- Påføres med pensel eller klud i meget tynde lag.
- Efter 2 timer poleres olien ind i træet og al overskydende olie fjernes.
- Brugte klude kan selvantænde og bør druknes eller lægges i lufttæt beholder.
- Tørretid 3-7 dage

5) EFTERBEHANDLING

- Oliebehandlet træ holdes rent med sæbspåner udblødt i lunkent vand eller let opløsning af alm. rengøringsmiddel.
- Ved genbehandling: slib træet alt efter hvor slidt det er, afslut med fint sandpapir. Fjern slibestøv og påfør bleget linolie igen.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Koldpresset linolie
- **Rækkeevne:** 5 m²/liter afhængig af overfladen.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +15 °C.
- **Tørretid:** ca. 3-7 dage
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** -
- **Emballage:** ½, 1, 2½, 5 og 10 liter



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** Ingen
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33