



NATURMALING  
MILJØVENLIG MALING

# KOLDPRESSET LINOLIE - udendørs

Revideret: 2017.29.03

## 1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er olie af koldpressede hørfrø, som er tilsat <1% fungicid.
- Olien trænger godt ind i træ.
- Koldpresset linolie er diffusionsåben.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes udendørs til oliebehandling af træ.
- Koldpresset linolie - udendørs anvendes til at genopfriske udendørs overfalder malet med linoliemaling.
- Koldpresset linolie- udendørs kan også anvendes til fremstilling af udendørs linoliemaling.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for skimmel.
- Gammelt træ og overflader med gammel linoliemaling skal rengøres og behandles med skimmelhæmmende middel.

## 4) PÅFØRING

- Påføres med pensel i meget tynde lag.
- Efter 2 timer fjernes al overskydende olie.
- Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.
- Tørretid 3-7 dage

## 5) EFTERBEHANDLING

- Efterbehandles med Koldpresset linolie - udendørs efter behov.

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Koldpresset linolie - udendørs
- **Rækkeevne:** 5 m<sup>2</sup>/liter afhængig af overfladen.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +15 °C.
- **Tørretid:** ca. 3-7 dage
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** -
- **Emballage:** 1, 2½, 5 og 10 liter



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
- **Faresætninger:** EUH208: Indeholder 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.
- **Værnemiddel:** Brug handsker

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.naturmaling.com](http://www.naturmaling.com)

Kontakt [post@naturmaling.com](mailto:post@naturmaling.com) eller tlf. 72 30 20 33