



NATURALING
MILJØVENLIG MALING

LINOLIEFERNIS

Revideret: 2017.29.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er kogt linolie tilsat sikkativ.
- Olien trænger ind i træ og danner hinde efter et til to døgn.
- Linoliefernis er diffusionsåben.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til at oliebehandle træ.
- Linoliefernis anvendes til at genopfriske overfaldet med gammel linoliemaling.
- Linoliefernis kan også anvendes til fremstilling af indendørs linoliemaling.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren og tør og fri for evt. slibestøv.

4) PÅFØRING

- Påføres med pensel i meget tynde lag.
- Efter 1 time fjernes al overskydende olie.
- Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.
- Tørretid 3 dage

5) EFTERBEHANDLING

- Efterbehandles med Linoliefernis efter behov.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Linoliefernis
- **Rækkeevne:** 5 m²/liter afhængig af overfladen.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +15 °C.
- **Tørretid:** ca. 3 dage
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** -
- **Emballage:** ½, 1, 2½, 5 og 10 liter



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** Ingen
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.
- **Værnemiddel:** Brug handsker.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33