



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

# LINOLIEMALING

Revideret: 2022.31.08

## 1) PRODUKTBESKRIVELSE

- Produktet er en fulddækkende linoliemaling til træ. Kan også anvendes på sten, puds og metal.
- Malingen dækker godt og har en god vedhæftningsevne.
- Linoliemaling er diffusionsåben og elastisk så den følger træets bevægelser uden at revne.
- Produktet indeholder ikke opløsningsmidler.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet kan anvendes som overfladebehandling inde og ude på både nye og gamle overflader.
- Linoliemaling kan anvendes på træ, glas, metal og mur.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen SKAL være ren, tør og fri for skimmel og gammel løs maling.
- Hvis overfladen er angrebet af skimmel, skal den behandles med et skimmelhæmmende middel (følg anvisninger på produktet) inden Linoliemaling påføres.
- Nyt og gammelt tørt træ bør grundes med Linoliegrunder. Grunderen skal hærde 3-5 dage inden den overmales med Linoliemaling.
- Evt. skind på malingen fjernes.
- Malingen omrøres grundigt inden brug.

## 4) PÅFØRING

- Påføres i MEGET, MEGET tynde lag og trækkes godt ud med pensel af naturhår.
- Nye overflader: Males med 3 tynde lag. Hvert lag skal være gennemhærdet inden påføringen af næste lag.
- Tidligere malede overflader: Males med tynde lag linoliemaling indtil den tørre overflade står ens blank.
- Påfør aldrig et nyt lag linoliemaling før det foregående lag er HELT gennemhærdet.

## 5) EFTERBEHANDLING

- Overfladen vedligeholdes med Linoliegrunder efter behov, når den malede overflade ser tør ud.
- Når malingen er slidt tynd genbehandles træet igen med linoliemaling.



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Ren linolie-maling
- **Glans:** 50
- **Rækkeevne:** Høvlet træ: 15-20 m<sup>2</sup>/liter; Ru træ 10-12m<sup>2</sup>/liter
- **Påføringsstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** Minimum 24 timer. Mal aldrig andet lag før første lag er 100% gennemhærdet.
- **Fortynding:** Anbefales ikke. Kan fortyndes med linolie-fernis.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og linoliesæbe.
- **Opbevaring:** Køllet, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Ubegrænset, hvis produktet opbevares efter anvisningerne. Kan trække skind.
- **Emballage størrelser:** 1, 2½, 5 og 10 liter

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 300 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Brug handsker og evt. beskyttelsesbriller (S37). Undgå udledning til miljøet (S61).
- **Faresætninger:** Kan irritere øjnene (R36). Kan irritere huden (R38). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50-53). Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51-53).
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.
- **Udluftning:** Det er altid vigtigt at lufte godt ud, når der males.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.linoliebutikken.dk](http://www.linoliebutikken.dk)

Kontakt [post@linoliebutikken.dk](mailto:post@linoliebutikken.dk) eller tlf. 72 30 20 33