



NATURALING
MILJØVENLIG MALING

LINOLIESÆBE

Revideret: 2017.01.04

1) PRODUKTBESKRIVELSE

- Produktet er en vegetabilsk flydende sæbe til alm. rengøring og vask.
- Linoliesæbe mætter træets porrer og efterlader en vedligeholdelsesvenlig overflade.
- Bør ikke anvendes koncentreret på malede eller lakerede overflader.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes til alm. rengøring af træ, klinker, gummi, rustfrit stål, kork og vinyl.
- Linoliesæbe kan bruges til rengøring af ubehandlede trægulve og -møbler

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være støvfri.

4) PÅFØRING

- Linoliesæbe omrystes inden dosering. ½ dl Linoliesæbe til 5 ltr varmt vand.
- Påføring gulve: Sæbeopløsningen påføres med gulvklud eller moppe i træets længderetning til træet er mættet. Efter nogle minutter aftørres overskydende sæbe med en fugtig klud (uden sæbe).
- Påføring andre overflader: Sæbeopløsningen fordeles over et passende areal. Overskydende sæbe aftørres med en fugtig klud.
- Vanskelige pletter: Opblød pletten med vand, gnid koncentreret sæbe ind i pletten og lad det virke i ca. 5 minutter. Fjern pletten med en grov svamp og aftør området med en klud.

5) EFTERBEHANDLING

- Behandlingen gentages efter behov.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Sæbe til rengøring
- **PH-værdi:** koncentreret: 10,5; 10% opløsning: 7,5
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Emballage:** ½, 1, 2½ og 5 liter



NATURALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (R2)
- **Faresætninger:** Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden og ved indtagelse (R21/22). Giftig for organismer der lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53)

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33