



NATURALING
MILJØVENLIG MALING

LINOLIEVOKS

Revideret: 2017.27.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en neutral ufarvet miljøvenlig plejevoks til indendørs træ og møbler.
- Linolievoks mætter træet og giver en smudsafvisende hinde.
- Linolievoks beskytter træet mod udtørring og er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke opløsningsmidler.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet kan anvendes inde på alle træsorter.
- Linolievoks anvendes især på træ, men kan også anvendes som slutbehandling på vægge behandlet med Indfarvet Sandspartel.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for evt. slibestøv.

4) PÅFØRING

- Påføres med klud.
- Linolievoks gnides godt ind i overfladen, indtil den fremstår mat og mættet.

5) EFTERBEHANDLING

- Rengøres med let fugtet klud eller støvsugning
- Når træet fremstår mat og tørt genbehandles overfladen med Linolievoks.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Linoliebaseret plejevoks
- **Glans:** Silkemat
- **Rækkeevne:** 10 m²/liter, afhængig af sugsevne og bund.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** 2-4 døgn ved 20°C. UV-lys og luft fremmer tørretiden.
- **Fortynding:** -
- **Rengøring af værktøj:** Brugte klude pakkes ind i en plastikpose som lukkes tæt.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Ubegrænset, hvis produktet opbevares efter anvisningerne. Kan trække skin.
- **Emballage:** 120 ml, 250 ml og 400 ml



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/l) 500 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
- **Faresætninger:** Ingen
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33