



NATURALING  
MILJØVENLIG MALING

# SANDSPARTEL

Revideret: 2017.27.03

## 1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig mellemfin spartelmasse beregnet til håndspartling.
- Sandspartel er let at påføre og har en god fyldeevne med minimal sætning.
- Sandspartel er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til spartling af gipsplader og udfyldning af ujævnheder, revner og huller i vægge.
- Produktet kan anvendes til fuldspartling.
- Anvendes kun i tørrerum.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for løs maling og puds.
- Porøse overflader kan forgrundes med Special Grunder.

## 4) PÅFØRING

- Påføres med spartel én eller flere gange, alt efter behov.

## 5) EFTERBEHANDLING

- Kan evt. vandskures eller slibes.

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Spartelmasse
- **Rækkeevne:** 2-5 m<sup>2</sup>/liter, afhængig af underlag og lagtykkelse.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** ca. 24 timer afhængig af underlag og lagtykkelse. Overfladen skal være trykfast inden flere lag påføres.
- **Fortynding:** Kan fortyndes med max. 5% vand.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel.
- **Emballage:** 1, 2½, 5 og 10 liter



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Opbevares køligt (S3)
- **Faresætninger:** Ingen

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.naturmaling.com](http://www.naturmaling.com)

Kontakt [post@naturmaling.com](mailto:post@naturmaling.com) eller tlf. 72 30 20 33