



NATURALMILING  
MILJØVENLIG MALING

# SPECIAL GRUNDER

Revideret: 2017.02.04

## 1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig silikatbaseret forankringsgrunder.
- Special Grunder kan anvendes både inde og ude.
- Special Grunder forstærker og binder porøse vægge og ler vægge.
- Produktet er diffusionsåbent.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes til forstærkning af porøse pudsede vægge eller ler vægge inden man maler.
- Special Grunder kan også anvendes som eneste behandling, hvor man ønsker at forstærke overfladen på en rå væg.
- Special Grunde kan bruges både inde og ude.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være sugende.
- Overfladen skal være tør, tør ren og fri for det mest løstsiddende puds.
- Meget løst materiale børstes væk inden Special grunder påføres.
- Overflader der ikke skal behandles afdækkes inden påføring af Special Grunder.
- Omrøres inden brug.

## 4) PÅFØRING

- Påføres med pensel af syntetiske hår, rulle eller sprøjte.
- Produktet er basisk og kan give misfarvninger på andre overflader, så som maling, metal og træ.

## 5) EFTERBEHANDLING

- Overmales 2 gange med Væg- & Loftmaling eller Vægmalning Ekstra

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Vandbaseret silikatgrunder.
- **Rækkeevne:** 3-5 m<sup>2</sup>/liter, afhængigt af overfladens sugsevne.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring +10 °C.
- **Tørretid:** 2 timer v. 20°C. Kan overmales efter ca. 8 timer ved 20°C.
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Emballage størrelser:** 2½, 5 og 10 liter



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-3 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/h) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** Farlig ved hudkontakt og indtagelse (R21/22). Ætsningsfare (R34). Irriterer huden (R38). Risiko for alvorlig øjenskade (R41). Meget giftig for organismer der lever i vand (R50).
- **Værnemidler:** Brug handsker og briller

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.naturmaling.com](http://www.naturmaling.com)

Kontakt [post@naturmaling.com](mailto:post@naturmaling.com) eller tlf. 72 30 20 33