



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

TONKIN LAK

Revideret: 2017.02.04

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en højglans olielak.
- Tonkin Lak har en unik vedhæftningsevne og er elastisk så den følger træets bevægelser uden at revne.
- Tonkin Lak kan mattes og indfarves.
- Produktet indeholder opløsningsmiddel.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet kan anvendes til lakere inde og ude, på både træ og metal.
- Kan bruges på alle træsorter, også teak og eg.
- Tonkin Lak virker rustbeskyttende på metal.
- Tonkin Lak er særlig velegnet til maritimt brug.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for skimmel.
- Skimmelangrebet træ behandles med skimmelhæmmende middel inden lakken påføres.
- Træet slibes med sandpapir for at få en glat overflade, så det bedste resultat opnås.
- Evt. skin i dåsen fjernes.

4) PÅFØRING

- Påføres i MEGET tynde lag, som trækkes godt ud med pensel af naturhår.
- Indendørs træ; 2-3 lag. Gulve; 3-4 lag (undgå at gå på gulvet de første 2 døgn og undgå hård belastning de første 2 uger).
- Træ og metal udendørs; min. 4 lag.
- Skibsmaster og lign.; 8 lag.
- Påfør aldrig et nyt lag Tonkin lak før det foregående lag er HELT gennemhærdet.
- Der kan være behov for mellemslibninger med meget fint sandpapir.

5) EFTERBEHANDLING

- Alm. rengøring med sæbespån.
- Genbehandling: Efter afrensning og en let slibning påføres nye lag lak afhængig af hvor slidt overfladen er.



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Højglans olielak
- **Glans:** 90
- **Rækkeevne:** 15-20 m²/liter afhængig bunden.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** Overfladetør efter 8 timer. Kan overmales efter min. 24 timer. Mal aldrig nye lag før foregående lag er 100% gennemhærdet.
- **Fortynding:** Opvarm lakken i vandbad.
- **Rengøring af værktøj:** Terpentin.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Ubegrænset, hvis produktet opbevares efter anvisningerne. Vær opmærksom på at lakken trækker skin. Skin fjernes inden brug.
- **Emballage størrelser:** ¼, ½, 1, 2½, og 5 liter

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 2-1 (1993).
- **VOC:** 398 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/e) 400 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** Farlig ved indtagelse (R22). Irriterer huden (R38). Kan udløse allergi (R43). Giftig for organismer der lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51-53). Kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Kan ved gentagen hudkontakt give tør og revnet hud (R66).
- **Værnemidler:** Brug handsker. Sørg for god ventilation.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33