



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

VÆG- & LOFTMALING

Revideret: 2017.28.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig heldækkende kvalitets maling til væg og loft.
- Malingen er helmat.
- Væg- & Loftmaling har en god vedhæftningsevne og er nem at arbejde med.
- Væg- & Loftmaling er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til vægge og lofter.
- Produktet kan anvendes direkte på puds, gips vægge, tapeter og hæfter ovenpå alle typer maling.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for løs maling og puds.
- Porøse overflader kan forgrundes med Special Grunder.
- Nye ubehandlede overflader kan med fordel grundes med Grunder – til væg og loft.
- Malingen omrøres inden brug.

4) PÅFØRING

- Påføres fyldigt med rulle eller pensel 1, 2 eller 3 gange efter behov.
- Tonedede malinger, især mørke farver, bør altid males vådt i vådt (dvs. kanter og overflader males samtidigt).

5) EFTERBEHANDLING

- Kan genbehandles med Væg- & Loftmaling eller Vægmalings Ekstra
- Let vaskbar efter mindst 14 dage. Vask forsigtigt med svamp fugtet i en let opløsning af opvaskemiddel.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Vandbaseret olieemulsions maling
- **Glans:** 0 helmat
- **Rækkeevne:** 7-9 m²/liter
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** Kan over males efter ca. 2 timer ved 20 °C
- **Fortynding:** Anbefales ikke. Kan fortyndes med max. 5% vand.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel.
- **Emballage:** 1, 2½, 5 og 10 liter



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S1). Opbevares køligt (S3).
- **Faresætninger:** Ingen
- **Brandfare:** ingen
- **Udluftning:** Pga. forhøjet luftfugtighed er det vigtigt at lufte godt ud, når der males.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33