

# Bioozym Filters

Traitement biologique pour Filtres de hotte de cuisine Professionnelle

## Avantages du BLOOZYM Filters

- Améliore la procédure de nettoyage
- Les endroits inaccessibles sont entretenus
- Elimine les risques d'incendie
- Respecte l'environnement en utilisant un agent biologique 100% naturel
- Réduit les odeurs de cuisson
- Permet un traitement préventif et/ou curatif
- Faible consommation énergétique
- Economie d'eau dans la procédure de nettoyage
- Améliore les conditions de travail
- Diminue l'utilisation de produit caustique

## Avantages pour l'utilisateur du BLOOZYM Filters

- Application facile
- Plus économique que les méthodes physico-chimiques
- Formule biologique (contient des micro-organismes spécialisés et des biosurfactants)
- Formule écologique : 100% des matières actives sont d'origine naturelle. Sans conservateur, sans parfum de synthèse
- Produit sans classe de risque pour l'utilisateur (non étiqueté)
- Assure la longévité des installations en limitant les mécanismes biologiques de la corrosion
- Coût maîtrisé
- Ne bouche pas les canalisations
- Ne laisse pas de dépôts de graisse dans les éviers

## LE BIOOZYM Filters A VOTRE SERVICE

---

Spécialement conçu pour le traitement des graisses issues des productions agro-alimentaires. **Le BIOOZYM Filters** est à base de **micro-organismes** en suspension liquide, et de **matières actives d'origine naturelle** (biologiques, végétales et minérales)

L'application du **BIOOZYM Filters** favorise et améliore la **dégradation des graisses**, supprime les **mauvaises odeurs**, évite les

trempages dans des bains caustique ou passage au lave-vaisselle. Il permet l'**assimilation des graisses** par les installations de traitement biologique. Il est **efficace** sur tout type de filtre à graisse de hotte, attenantes de toutes collectivités (mairies, hôpitaux, cliniques, restaurants, cantines, cafétérias, universités, écoles...) et les **industries agro-alimentaires**.

## DOSAGE

---

**En PAE** : Environ 2.5 ml / filtre / jour. \*

\* correspond à 3 ou 4 pulvérisations avec la gâchette du pulvérisateur.

## MODE D'EMPLOI

---

**Vaporiser** sur l'ensemble de la face apparente du filtre (Minimum **1 fois par jour**), **sans démontage** de celui-ci, faire fonctionner la ventilation pendant le traitement pour faciliter la dispersion du brouillard dans le filtre.

**Rincer 1 à 2 fois par mois** les filtres, démonter les filtres et les rincer à l'**eau claire**, sans trempage préalable.

Rinçage simple en bac à plonge, ou au sol avec douchette de nettoyage.

La fréquence de rinçage dépend de votre rythme de production.

## CONDITIONNEMENTS

---

- 6 x 500 ml

## ASPECT ET PROPRIETES

---

- Liquide translucide jaune
- Parfum : huiles essentielles agrumes
- pH du produit pur = 4 +/- 0,5

## SECURITE

---

- Tenir hors de portée des enfants
- Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur
- Produit utilisant des biosurfactants issus de micro-organismes de classe 1 (EFB) selon la directive européenne 2000/54/CE.
- Fiche de Données de Sécurité du **BIOOZYM Filters** disponible sur demande

Le **BIOOZYM Filters** est **associable** et **compatible** avec l'ensemble de la gamme de nettoyage **OOZYM**.



SAS Pyxis au capital de 9 430.00 €

RCS d'Annecy

Siret : 818 375 099 000 12

TVA FR 19 818 375 099

3 Rue des Pares  
ZA de la Balmette  
74230 Thônes  
+33(0)4.50.21.09.30  
[info@oozym.com](mailto:info@oozym.com)  
[www.oozym.com](http://www.oozym.com)