

## FICHA TÉCNICA

### DIO 19" x 1U/2U METÁLICO



### APLICAÇÃO

Distribuidor interno óptico, possibilita a acomodação, distribuição e terminação das fibras ópticas. Produzido em duas versões, de 24 ou 48 adaptadores podendo ser tipo SC Simplex ou LC Duplex, suas bandejas acomodam 12 fusões de fibras. Pode ser instalado em racks de 19" ou 23" ocupando apenas 1U de altura.

### CARACTERÍSTICAS

- Réguas com capacidade de 24 fibras ou 48 fibras em 1U.
- Compatível com acopladores SC ou LC Duplex.
- Bandejas basculantes com tampa para acomodação de protetores de emenda.
- Instalação em racks de 19" e 23".
- Tampa com encaixe rápido.
- Produzido em aço carbono 1,2mm e 0,75 mm.
- Pintura na cor preta eletrostática RAL 9004

## DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
5820100010	DIO 19" X 1U METÁLICO ATÉ 24F SC/LC PT	1
5820100110	DIO 19" X 2U METÁLICO ATÉ 48F SC/LC PT	1

## EMBALAGEM

### PRODUTO: 1U ATÉ 24F



QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	4,74 KG
PESO BRUTO	4,753 KG
(A x L x P)	44,4 x 460 x 340 MM

### PRODUTO: 2U ATÉ 48F



QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	5,85KG
PESO BRUTO	6,26 KG
(A x L x P)	44,4 x 460 x 380 MM

### CAIXA: 1U ATÉ 24F



CÓDIGO	CXP3
QTDE. (CX)	3 PÇ
PESO LÍQUIDO	4,74 KG
PESO BRUTO	15,58 KG
(A x L x P)	550 X 280 X 430 MM
CUBAGEM	0,066 M <sup>3</sup>

### CAIXA: 2U ATÉ 48F



CÓDIGO	CXP3
QTDE. (CX)	2 PÇ
PESO LÍQUIDO	5,85 KG
PESO BRUTO	17,70 KG
(A x L x P)	550 X 280 X 430 MM
CUBAGEM	0,066 M <sup>3</sup>

