

Stain-Proof by Dry-Treat
Dense Stone Impregnating Sealer
 16 oz
 Label SKU: 110712-F-L

Dense Stone Impregnating Sealer

Permanent-bonding impregnating sealer designed for premium stain protection from oil and water. Protects against efflorescence, picture framing, freeze-thaw and salt damage. Treated surfaces are easier to clean and retain breathability, existing color and finish. For indoor, outdoor, residential and commercial use.

*A twenty-five year performance warranty is offered when product is applied by an accredited applicator and surface is maintained regularly, as outlined in our warranty document. Visit our website at stain-proof.com to find your nearest accredited applicator.

FOR MORE INGREDIENT INFORMATION, TECHNICAL DOCS, AND APPLICATION TIPS, SCAN THE CODE BELOW OR VISIT: STAIN-PROOF.COM



APPLICATION: 1. ALWAYS TEST PRODUCT ON A SMALL AREA FIRST and allow a 24-hour cure time to determine the ease of application and desired results. 2. Apply when surface temperature is between 40 - 95°F (5 - 35°C). Ensure surfaces to be treated are dry, clean and free of residues. 3. DO NOT thin product. 4. Generously apply STAIN-PROOF™ Dense Stone Impregnating Sealer using a low pressure hand sprayer, a clean brush or lamb's wool applicator. Surface should have a mirror like "wet" look for 3-5 seconds. Avoid contact with surrounding areas. 5. Wait for approximately 10 minutes but before the surface dries, repeat Step 4. Total application rate is approximately one pint for up to 75 sq.ft. (half liter per 7 square meters), depending on surface absorption. Visit stain-proof.com for our coverage chart. 6. After the final coat, wait approximately 10 minutes but, before the surface dries, polish with a clean dry white cloth to remove excess product, moistening cloth with STAIN-PROOF™ Dense Stone Impregnating Sealer to ease polishing. 7. Use an organic solvent e.g. methylated spirits to clean equipment. 8. Avoid moisture contact with the surface for six hours after application. Surface may be used after 24 hours with full cure up to 4 weeks.

VOG (CALCULATED): < 570g/L

Sellador De Impregnación Para Piedras Densas

Sellador de impregnación de adhesión permanente diseñado para una protección premium contra las manchas de aceite y agua. Protege contra la eflorescencia, el enmarcado de cuadros, el deshielo y los daños causados por la sal. Las superficies tratadas son más fáciles de limpiar y conservan la transpiración, el color y el acabado existentes. Para uso interior, exterior, residencial y comercial.

*Se ofrece una garantía de rendimiento de 25 años cuando el producto es aplicado por un aplicador acreditado y la superficie se mantiene regularmente, como se indica en nuestro documento de garantía. Visite nuestra página web en stain-proof.com para encontrar su aplicador acreditado más cercano

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CONSEJOS DE APLICACIÓN, ESCANEAR EL CÓDIGO QUE APARECE A CONTINUACIÓN O VISITAR: STAIN-PROOF.COM



APLICACIÓN: 1. PROBAR SIEMPRE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA PRIMERO y permitir un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. 2. Se aplica cuando la temperatura de la superficie está entre 5 y 35°C (40 y 95°F). Comprobar que las superficies a tratar estén secas, limpias y libres de residuos. 3. NO diluir el producto. 4. Aplicar una cantidad generosa de Sellador de impregnación de piedra densa STAIN-PROOF™ usando un rociador manual de baja presión, un cepillo limpio o un aplicador de lana. La superficie debería tener un aspecto de espejo como 'mojado' durante 3 a 5 segundos. Evitar el contacto con las zonas circundantes. 5. Esperar unos 10 minutos pero, antes de que la superficie se seque, repetir el paso 4. La tasa total de aplicación es de aproximadamente una pinta por hasta 75 pies cuadrados. (medio litro por 7 metros cuadrados), dependiendo de la absorción de la superficie. Visite stain-proof.com para ver nuestra tabla de cobertura. 6. Después de la última capa, esperar unos 10 minutos pero, antes de que la superficie se seque, pulir con un paño blanco limpio y seco para eliminar el exceso de producto, humedeciendo el paño con el Sellador de impregnación de piedra densa STAIN-PROOF™ para facilitar el pulido. 7. Usar un disolvente orgánico, por ejemplo, espíritus metilados para limpiar el equipo. 8. Evitar el contacto con la humedad durante un mínimo de seis horas después de la aplicación. La superficie puede ser usada después de 24 horas con una cura completa de hasta 4 semanas.

COV (CALCULADO): < 570g/L

Ideal For Use On:
 Countertops And Mosaics Made Of Dense Natural Stone / Marble / Granite / Onyx / Quartzite / Limestone / Travertine / For Exterior Or Interior Use

Ideal Para Usarse En:
 Encimeras Y Mosaicos De Piedra Natural Densa / Mármol / Granito / Ónix / Cuarzita / Piedra Caliza / Travertino / Para Uso Exterior O Interior

DANGER: Highly flammable liquid or vapor. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life. **PRECAUTIONS:** Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No Smoking. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Keep container tightly closed. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

PELIGRO: Líquido o vapor altamente inflamable. Nocivo si se inhala. Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular severa. Tóxico para los organismos acuáticos. **PRECAUCIONES:** No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Manténgase alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Evitar la inhalación de polvos, humos, gases, niebla, vapores y aerosoles. Mantener el recipiente bien cerrado. Usar guantes protectores, ropa de protección, protección ocular y protección facial. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

FIRST AID: If exposed or concerned, get medical advice. IF ON SKIN: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Call a poison center/physician if you feel unwell. **CONTENTS:** Ethanol, silane, fluoropolymer. **STORAGE:** Store in a well-ventilated place. Keep cool. IN CASE OF FIRE: Use alcohol resistant foam or normal protein foam for extinction. **DISPOSAL:** Dispose of contents in accordance with applicable local/national/regional/international regulations.

SHIPPING NAME: UN 1993, Flammable Liquid n.o.s. (contains ethanol), 3, II

24 HOUR EMERGENCY CHEMTEL - 1-800-255-3924
OUTSIDE USA+1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583

NOMBRE DEL ENVÍO: UN1993, líquido inflamable, N.O.S. (contiene acetona), 3, II.
TÉLEFONO DE EMERGENCIA 24 HORAS: 1-800-255-3924
FUERA DE ESTADOS UNIDOS: +1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583



www.stain-proof.com
 info@drytreat.com
 Stain-Proof,
 a division of ICP.

150 Dascomb Rd,
 Andover, MA 01810
 USA
 1 866 667 5119

30-32 Assembly Drive
 Tullamarine, Vic, 3043
 Australia
 1800 786 617

T10712

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
 HECHO EN ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE ORIGEN GLOBAL



STAIN-PROOF
 CARE + MAINTENANCE SOLUTIONS

Dense Stone Impregnating Sealer
Sellador De Impregnación Para Piedras Densas

25
 YEAR/ANO
 GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO

DANGER: Highly flammable liquid and vapor. Harmful if inhaled. Irritant. Carefully read cautions on back panel.
PELIGRO: Líquido y vapor altamente inflamable. Nocivo si se inhala. Irritante. Leer detenidamente las advertencias en el panel trasero.

- Premium Permanent Stain Protection
- Superior Oil And Water Repellence
- Retains Natural Surface And Color
- For Use On Dense Natural Stones, Countertops, Mosaics And Showers
- Protección Premium Permanente Contra Las Manchas
- Repelencia Superior Al Agua Y Al Aceite
- Retiene La Superficie Y El Color Natural
- Para Usarse En Piedras Naturales Densas, Encimeras, Mosaicos Y Duchas

by **DRYTREAT**

SEALER / SELLADOR

16 fl OZ / .47 L FORMERLY / ANTERIORMENTE: STAIN-PROOF™ PLUS

8"W x 4.125"H