

Stain-Proof by Dry-Treat
SMC Peroxide Cleaner
 1 Quart
 Label SKU: 151010-L

SMC Peroxide Cleaner

STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner is a unique, ready-to-use hydrogen peroxide based cleaner that is specifically designed for cleaning stubborn organic stains and deeply imbedded dirt on porous stone and masonry.

FOR MORE INGREDIENT INFORMATION, TECHNICAL DOCS, AND APPLICATION TIPS, SCAN THE CODE BELOW OR VISIT: STAIN-PROOF.COM



APPLICATION: TEST PRODUCT ON A SMALL, INCONSPICUOUS AREA FIRST. Allow a 24-hour cure time to determine the ease of application and desired results. STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner can be applied with a pump sprayer, watering can or mop/brush. When applying, saturate the affected material, then agitate the substrate with a nylon bristle brush to generate a profuse foam. Reapply a light coat of STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner and let stand for 5 to 10 minutes. Agitate the substrate a final time and let stand for another 5 to 10 minutes. Use a clean water rinse to get the suspended dirt and debris away from the substrate. On deeply soiled materials an additional one or two applications may be necessary to restore the substrate to its original look. The full brightening effects will be seen within 24 hours as the surface dries.

NOTE: Only add STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner to application equipment that is clean and free of dirt and debris. Additionally, never return unused material to the original container that the STAIN-PROOF™ SMC Peroxide Cleaner came from. No claim is made by this product to prevent, destroy, repel or mitigate any living organism.

VOC (CALCULATED): < 5g/L

Limpiador De Peróxido SMC

El Limpiador de peróxido SMC STAIN-PROOF™ es un limpiador único a base de peróxido de hidrógeno listo para usarse, diseñado específicamente para limpiar manchas orgánicas difíciles y suciedad profundamente incrustada en piedra porosa y mampostería.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CONSEJOS DE APLICACIÓN, ESCANEE EL CÓDIGO DE ABAJO O VISITE: STAIN-PROOF.COM



APLICACIÓN: PROBAR EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA Y DISCRETA PRIMERO. Dejar un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. El limpiador de peróxido SMC STAIN-PROOF™ puede ser aplicado con un pulverizador de bomba, una regadera o un trapeador/cepillo. Durante la aplicación, saturar el material afectado y luego revolver el sustrato con un cepillo de cerdas de nylon para generar una espuma profusa. Volver a aplicar una ligera capa de Limpiador de Peróxido SMC STAIN-PROOF™ y dejarlo reposar de 5 a 10 minutos. Mezclar el sustrato una última vez y dejar reposar otros 5 o 10 minutos. Usar un enjuague con agua limpia para alejar la suciedad y los fragmentos suspendidos del sustrato. En materiales profundamente sucios pueden ser necesarias una o dos aplicaciones adicionales para devolver al sustrato su aspecto original. El efecto de blanqueamiento completo se verá en 24 horas a medida que la superficie se seca.

NOTA: Solo agregar el Limpiador de peróxido SMC STAIN-PROOF™ al equipo de aplicación que esté limpio y libre de suciedad e impurezas. Además, nunca devolver el material sin usar al recipiente original del que procede el Limpiador de peróxido SMC STAIN-PROOF™. Este producto no pretende prevenir, destruir, repeler o mitigar ningún organismo vivo.

COV (CALCULADO): < 5g/L

PEEL HERE

Features & Benefits

Penetrating, foaming dirt lifting action. Ideal for hard to clean natural stone, tile, pavers, grout and tile. 7.5 pH - will not harm most stone and masonry. Convenient and ready to use.

WARNING: Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. **PRECAUTIONS:** Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/ face protection. Wash thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well ventilated area. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If exposed or concerned get medical advice. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. **IF INHALED:** If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing has stopped give artificial respiration. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **CONTENTS:** Hydrogen peroxide, alcohols C9-11 ethoxylated, sodium 1-hydroxyethylidene diphosphonate, and sodium octyl sulfonate. **STORAGE:** Keep container tightly closed. Store in a well ventilated area. Product shelf life (in original sealed container): 12 months minimum. **IN CASE OF Fire:** Use alcohol resistant foam or normal protein foam for extinction. **DISPOSAL:** Dispose of contents in accordance with applicable local/national/ regional/international regulations.

24 HOUR EMERGENCY CHEMTel - 1-800-255-3924
 OUTSIDE USA +1 (813) 248 0585
 AUSTRALIA 1300-954-583

Características Y Beneficios:

Acción penetrante, espumante y levantadora de suciedad. Ideal para la limpieza de piedra natural, baldosas, adoquines, boquillas y azulejos difíciles de limpiar. 7.5 pH: no dañará a la mayoría de las piedras y mampostería. Conveniente y listo para ser usado.

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular severa. Puede provocar irritación de las vías respiratorias. **PRECAUCIONES:** No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitar la inhalación de niebla, vapores y aerosoles. Usar guantes protectores, ropa de protección, protección ocular y protección facial. Lavarse meticulosamente después de cada uso. Usar al aire libre o en zonas bien ventiladas. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si se expone o tiene alguna inquietud, acudir al médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar la piel con abundante agua y jabón. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Si tiene dificultades para respirar, extraer a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha detenido la respiración, administrar respiración artificial. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar enjuagando. **CONTENIDOS:** Peróxido de hidrógeno, alcoholes C9-11 etoxilados, difosfonato de sodio 1-hidroxi-etileno y octil sulfonato de sodio. **ALMACENAMIENTO:** Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Vida útil del producto (en el envase original sellado): Al menos 12 meses. **EN CASO DE INCENDIO:** Usar espuma resistente al alcohol o espuma de proteína normal para la extinción. **DISPOSICIÓN:** Desechar el contenido de conformidad con las normas locales, regionales, nacionales o internacionales.

EMERGENCIAS LAS 24 HORAS CHEMTel: 1-800-255-3924
 FUERA DE EE.UU.: +1 (813) 248 0585
 AUSTRALIA 1300-954-583



www.stain-proof.com
 info@drytreat.com
 Stain-Proof,
 a division of ICP.

150 Dascomb Rd,
 Andover, MA 01810
 USA
 1 866 667 5119

30-32 Assembly Drive
 Tullamarine, Vic, 3043
 Australia
 1800 786 617

151010

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
 HECHO EN ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE ORIGEN GLOBAL



SMC Peroxide Cleaner Limpiador De Peróxido SMC

- For Organic Stains
- Penetrating, Foaming And Lifting Action
- Ideal For Historic Preservation
- For Interior And Exterior Use
- Hydrogen Peroxide Based

- Para Las Manchas Orgánicas
- Acción Penetrante, Espumante Y Elevadora
- Ideal Para La Preservación Histórica
- Para Uso Interior Y Exterior
- A Base De Peróxido De Hidrógeno

WARNING: Irritant. Carefully read cautions on back panel.

ADVERTENCIA: Irritante. Leer detenidamente las advertencias en el panel posterior.

CLEANER / LIMPIADOR

32 fl OZ / .95 L

FORMERLY / ANTERIORMENTE: STONE & MASONRY CLEANER

10."W X 4.75"H