

Stain-Proof by Dry-Treat
Waterbased Penetrating Sealer
 1 Gallon
 Front Label SKU: 111532-F-L
 Back Label SKU: 111532-B-L

STAIN-PROOF
 CARE + MAINTENANCE SOLUTIONS

Waterbased Penetrating Sealer
Sellador Penetrante A Base De Agua

- Treated Surfaces Are Easier To Maintain
- Easy Application
- Penetrating, Invisible And Breathable

- Las Superficies Tratadas Son Más Fáciles De Mantener
- Aplicación Fácil
- Penetrante, Invisible Y Transpirable

WARNING: Irritant. Carefully read cautions on back panel.
ADVERTENCIA: Irritante. Lea detenidamente las advertencias en el panel posterior.

by **DRYTREAT**

SEALER / SELLADOR

111532-F-L 07.20

1 Gallon / 3.79 L **FORMERLY / ANTERIORMENTE: STAIN-REPELLA™**

LABEL FRONT

PEEL HERE

Ideal For Use On:
 Basalt / Blockwork / Brick / Pavers / Countertops / Concrete Pavers / Granite / Limestone / Marble / Slate / Travertine / Cement Tile / For Exterior or Interior Use

WARNING: Causes eye irritation. **PRECAUTIONS:** Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear eye protection/face protection. Keep container tightly closed. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If exposed or concerned get medical advice. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. **IF INHALED:** If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing has stopped give artificial respiration. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **CONTENTS:** Non Hazardous.

STORAGE: Store in a well-ventilated place. Keep cool and locked up. **IN CASE OF FIRE:** Use alcohol resistant foam or normal protein foam for extinction. **DISPOSAL:** Dispose of contents in accordance with applicable local/national/regional/international regulations.

SHIPPING NAME: Non Dangerous Goods

24 HOUR EMERGENCY CHEMTEL - 1-800-255-3924
OUTSIDE USA+1 (813) 248 0585
AUSTRALIA 1300-954-583

Ideal Para Usar En:
 Basalto / Bloque / Ladrillo / Adoquines / Encimeras / Adoquines De Hormigón / Granito / Piedra Caliza / Mármol / Pizarra / Travertino / Baldosas De Cemento / Para Uso Exterior O Interior

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular **PRECAUCIONES:** No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Usar protección ocular y facial. Mantener el recipiente bien cerrado. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si se ha expuesto o está preocupado, pida consejo médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar la piel con abundante agua y jabón. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Si tiene dificultades para respirar, extraer a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si ha dejado de respirar, administre respiración artificial. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continuar enjuagando. **CONTENIDOS:** No peligrosos. **ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco y bajo llave. **EN CASO DE INCENDIO:** Usar espuma resistente al alcohol o espuma de proteína normal para la extinción. **ELIMINACIÓN:** Desechar los contenidos de conformidad con las normas locales, regionales, nacionales e internacionales.

NOMBRE DEL ENVÍO: Mercancía no peligrosa

TELÉFONO DE EMERGENCIA 24 HORAS: 1-800-255-3924
FUERA DE ESTADOS UNIDOS: +1 (813) 248 0585
AUSTRALIA: 1300-954-583

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
HECHO EN ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE ORIGEN GLOBAL

ICP
 BUILDING SOLUTIONS GROUP

111532

www.stain-proof.com 150 Dascomb Rd, 30-52 Assembly Drive
 info@drytreat.com Andover, MA 01810, Tullamarine, Vic, 3045
 Stain-Proof, USA Australia
 a division of ICP. 1 866 667 5119 1800 786 617

8 84949 00006 8

111532-F-L 07.20

HINGED LABEL COVER

Waterbased Penetrating Sealer

A penetrating, invisible and breathable water-based sealer that will protect natural stone, tiles, pavers, concrete, grout, on floors, driveways, etc. Waterbased Penetrating Sealer resists spills from most foods and reduces on-going maintenance.

FOR MORE INGREDIENT INFORMATION, TECHNICAL DOCS, AND APPLICATION TIPS, SCAN THE CODE BELOW OR VISIT: STAIN-PROOF.COM

APPLICATION: 1. ALWAYS TEST PRODUCT ON A SMALL AREA FIRST and allow a 24-hour cure time to determine the ease of application and desired results. 2. Apply when surface temperature is between 40 - 95°F (5 - 35°C). Ensure surfaces to be treated are clean, dry and free of residues. 3. Generously and evenly saturate the surface with Stain-Proof™ Waterbased Penetrating Sealer using a lamb's wool applicator, low-pressure pump sprayer, roller or a paint brush for small cut in areas. Avoid contact with surrounding areas. Very absorbent surfaces may need a second coat. Apply a second coat while the first coat is still wet. 4. Allow the sealer to penetrate for approximately 10 minutes, but before the sealer dries, thoroughly wipe off all excess from the surface with clean, dry, white cloths/towels. When sealing a large area, work in smaller sections so the excess can be easily removed before it dries. 5. Total application rate is approximately 1 quart per 40 to 120 sq.ft. or 1 liter per 4 to 12 sqm (1 gallon per 160 to 480 sq.ft. or 3.79 L per 16 to 48 sqm) depending on surface absorption. Avoid moisture contact with the surface for six hours after application. 6. Clean equipment with water.

NOTE: Stain-Proof™ Waterbased Penetrating Sealer will not prevent etching from acidic liquids, or surface wear and may lighten or darken some surfaces. Clean sealed surfaces only with a pH balanced stone cleaner such as Stain-Proof™ Countertop or Floor Cleaner. Harsh chemicals, including bleach, will break down sealer

VOC (CALCULATED): <5 g/L

Sellador Penetrante A Base De Agua

Un sellador a base de agua penetrante, invisible y transpirable que protegerá la piedra natural, los azulejos, los adoquines, el concreto, la lechada, en los pisos, los caminos de acceso, etc. El sellador penetrante a base de agua es resistente a los derrames de la mayoría de los alimentos y reduce el mantenimiento continuo.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CONSEJOS DE APLICACIÓN, ESCANEE EL CÓDIGO ABAJO O VISITE: STAIN-PROOF.COM

APLICACIÓN: 1. PROBAR SIEMPRE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA PRIMERO y deje pasar un tiempo de curación de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. 2. Se aplica cuando la temperatura de la superficie está entre 40 y 95°F (5 y 35°C). Asegúrese de que las superficies a tratar estén limpias, secas y libres de residuos. 3. Saturar la superficie de forma generosa y uniforme con el sellador penetrante a base de agua Stain-Proof™ utilizando un aplicador de lana de cordero, un rociador con bomba de baja presión, un rodillo o una brocha para pequeños cortes en las zonas. Evitar el contacto con las zonas circundantes. Las superficies muy absorbentes pueden necesitar una segunda capa. Aplicar una segunda capa mientras la primera todavía está húmeda. 4. Dejar que el sellador penetre durante unos 10 minutos, pero antes de que el sellador se seque, limpiar a fondo todo el exceso de la superficie con paños o toallas blancas limpias y secas. Cuando se sella una zona extensa, trabajar en secciones más pequeñas para que el exceso se pueda eliminar fácilmente antes de que se seque. 5. La tasa de aplicación total es de aproximadamente 1 cuarto de galón por cada 40 a 120 pies cuadrados o 1 litro por cada 4 a 12 metros cuadrados (1 galón por cada 160 a 480 pies cuadrados o 3.79 litros por cada 16 a 48 metros cuadrados) dependiendo de la absorción de la superficie. Evitar el contacto con la humedad durante un mínimo de seis horas después de la aplicación. 6. Limpiar el equipo con agua.

NOTA: El sellador penetrante a base de agua Stain-Proof™ no evitará el deterioro causado por líquidos ácidos ni el desgaste de la superficie, y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Limpiar las superficies selladas solo con un limpiador de piedra con pH balanceado como Stain-Proof™ Countertop o Floor Cleaner. Los productos químicos fuertes, incluyendo el blanqueador, estropearán el sellador.

COV (CALCULADO): <5 g/L

HINGED LABEL OPEN