


ML1
LED ビデオライト

ユーザーマニュアル

MOMAN 製品をお選びいただきありがとうございます。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、ここに記載されてい
るすべての指示に従ってください。

パッケージ内容




LED ビデオライト x1



キャリー
バッグ x1



ホットシューマ
ウント x1



タイプC 充電ケ
ーブル x1



ユーザーマ
ニュアル x1

製品紹介



- ① 充電ポート: Type-C ポート
- ② モード切り替えボタン: ボタンを押して、ライトモード (CCT、HSI、EFF モード) を切り替えます。
- ③ 電源ボタン: 長押しして製品のオン/オフを切り替えます。
- ④ モード表示: コレスポンデントモードが選択されると、インジケータが青色に点灯します。
- ⑤ バッテリー: バッテリー残量表示
- ⑥ 多機能ボタン
- ⑦ 明るさボタン: 0% -100%。上にスライドすると明るさが上がり、下にスライドすると明るさが下がります (注: 明るさボタンはEFFモードには適用されません。)
- ⑧ 1/4"取り付けネジ穴: ボールヘッド、三脚、ホットシューなどの接続用。

オペレーション

CCT モード

特徴:
色温度: 3000K-6500K

インジケータ:
CCTモードの場合、インジケータは青色のままです; 色温度が最高 / 最低に達すると、インジケータが速く点滅します。明るさが0%になると、インジケータがゆっくり点滅します。

多機能ボタン:
色温度の調整に。上にスライドすると色温度が上がり、下にスライドすると色温度が下がります。


HSI モード

特徴:
RGB フルカラー、色範囲: 0° -360°

インジケータ:
HSIモードの場合、インジケータは青色のままです; 明るさが0%になると、インジケータがゆっくり点滅します。

多機能ボタン:
彩度調整用。上にスライドすると彩度が増加し、下にスライドすると彩度が減少します。

押して CCT、HSI、EFF
モードを交換する



押して CCT、HSI、EFF
モードを交換する



0-60-120-180-240-300-360

EFF モード

特徴:

全部で 21 の特殊効果、7 つの従属モード: 警告→カラフルなライト→パーティー→音楽→火→写真→照明

インジケータ:

HSI モードの場合、インジケータは青色のままです。

多機能ボタン:

彩度調整用。上/下にスライドして効果を調整します。

- 1) 警告 (1-3)
- 2) カラフルなライト (4-6)
- 3) パーティー (7-9)
- 4) 音楽 (10-12)
- 5) 火 (13-15)
- 6) 写真 (16-18)
- 7) 照明 (19-21)

押して CCT、HSI、EFF
モードを交換する



仕様

LEDの数	90
色温度範囲	3000K-6500K
演色評価数	Ra≥95
最大出力電力	5W
放射角度	>120°

駆動時間	100%の明るさを約2時間保ち 低明るさを約8時間保ち
内蔵リチウムイオン電池容量	2300mAh
充電ポート	タイプC
入力電圧	5V/1A
充電時間	>2時間
ボディ素材	アルミニウム合金
重量	170g
寸法	120x64x15mm

メンテナンス

1. 充電が終了したら、USB 充電ケーブルを抜いてください。
2. 長時間使用しないと、バッテリー残量が少なくてすぐに電源を入れられない場合があります。製品を充電すると、作業が再開できます。定期的に3ヶ月ごとに充電してください。
3. この製品には2次電池電池が内蔵されており、寿命が限られており、長年の使用で性能が低下した場合は、交換をご連絡ください。
4. 表面に傷がつかないように、落としたり衝撃を与えたりしないでください。
5. この製品は防水ではありません。

注意事項

1. 製品を分解または改造しないでください。
2. 製品を水没させたり、火にかけたりしないでください。
3. 影響を受けるものから製品を避けてください。
4. 本製品は通常の使用時に高温になる場合がありますので、放熱スペースを残して使用してください。
5. 高温多湿の場所に置かないでください。

1年保証

販売日から通常の使用（人的被害以外）で品質に問題がある製品には、1年間の限定標準保証が提供されます。

Moman (UK) Limited

Unit 25 Basepoint Business Centre, Aviation Park, West Christchurch, United Kingdom BH23 6NX