

# Kiilto KeraSafe Skarvremsa



KeraSafe Skarvremsa för tätning av skarvar vid tätskiktsmontering.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vatten- och ångtät förseglingsremsa som limmas med tätskikt. Används för skivskarvar, golv- och väggvinklar i våtzon 1 och 2 samt som skarv på KeraSafe Våtrumsfolie. Mått: 10cm x 20m rulle.

## YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska datan anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden- och metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsledningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådan finns.

## MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Rummets- och underlagets temperatur: +18-20°C
DRAGHÅLLFASTHET	Draghållfasthet i längdriktning: ≥ 110N/15 mm Draghållfasthet i tvärriktning: ≥ 47N/15 mm
BROTTÖJNING	Brottöjning i längdriktning: ≥ 100% Brottöjning i tvärriktning: ≥ 200%
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 260g/m <sup>2</sup>
TYP/BINDEMEDEL	Polypropylenväv, 40g/m <sup>2</sup>
ÄNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND	> 80 m, ca 3 320 000 sek/m
FÄRGER	Grön
FÖRPACKNINGSGRÖNLEKAR	10 cm x 20 m
FÖRVARING	Svalt och torrt, skyddat mot solljus i 2 år.