

KeraSafe Dual



Två-komponents, cementbaserat lim med lång pot-life, lämplig för montering av KeraSafe+ våtrumsfolie. KeraSafe Dual är även lämplig för försegling av folieskarvar och montering av KeraSafe Kragmanschetter och färdiga KeraSafe ytter- och innerhörn.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Lång Pot-life ca 6 timmar efter blandning
- Öppentid efter applicering ca 30 min
- Plattsättning kan utföras tidigast 15 timmar efter montering av KeraSafe+ våtrumsfolie

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto KeraSafe Dual är ett två-komponents reaktivt cementlim med lång pot-life för montering och tätning av KeraSafe+ våtrumsfolie. Limmet appliceras med roller eller pensel.

BRUKSANVISNING

Blandning:

Blanda noggrant i minst 2 minuter vätska och pulver (blandningsförhållande 60:40 viktdelar) tills en jämn massa bildats. Häll alltid i vätskan först därefter vispas pulvret ned. Pot-life på färdigblandad massa är ca 6 timmar (beroende på rådande arbetsförhållande). Blanda därför bara den mängd som kommer att användas under den tiden. Tillsätt ej mer vätska i en blandning som börjat härda.

Väggar:

Prima vid behov den torra väggen med Kiilto Keraprimer före montering av KeraSafe+. OBS! Primningen förlänger öppentiden för Kiilto KeraSafe Dual A + X. Applicera Kiilto KeraSafe Dual på underlaget som täcker ett område motsvarande en foliebredd inkl. skarvar och hörn. Montera KeraSafe+ våtrumsfolien på plats och se till att folien överlappar min. 5 cm över nästa våd och min. 5 cm ut på golvet. Tryck fast folien noggrant mot underlaget och pressa ut luftblåsor med en plastspackel så att folien får full vidhäftning mot underlaget. Använd Kiilto KeraSafe Dual för limning av överlapp.

Golv:

Vid behov, slipa och/eller spackla ojämna underlag med Kiilto golvjämningsmassa. Vid behov och innan montering av KeraSafe+ våtrumsfolie kan golvet primas med Kiilto KeraPrimer eller Kiilto PrimerOne. Observera att detta förlänger öppentiden något på det applicerade limmet. Låt primern torka minst en timme före applicering av Kiilto KeraSafe Dual och montering av KeraSafe+ våtrumsfolie. Montera en självhäftande Kiilto Kerabrunsmanschett över golvbrunnen. Applicera Kiilto KeraSafe Dual över golvet, utvik och över brunsmanschetten. Rulla ut folievåden och pressa den på plats så att alla luftblåsor försvinner. Applicera Kiilto KeraSafe Dual runt rör

FUKTIGHET I UNDERLAGET	< 90% RF
ÖPPENTID	ca 30 minuter OBS! Primning förlänger öppentiden.
APPLICERINGSTEMPERATUR	+10°C–+25°C
APPLICERINGSMÄNGD FÖR LIM	0,6-0,8 kg/m ² beroende på underlagets absorptionsförmåga
VÄRMEBESTÄNDIGHET, TORR	-20°C- +70°C
FROSTBESTÄNDIGHET	Vätskekomponent A ska förvaras frostfritt
BELÄGGNINGSBAR	Plattsättning kan utföras tidigast 15 timmar efter montering av KeraSafe+ våtrumsfolie
BEARBETNINGSTID	Pot life ca 6 timmar
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	60 (vätska) 40 (pulver)
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,3 kg/l
TYP/BINDEMEDEL	Styrenakrylat (vätska) och cement (pulver)
FÄRGER	Blåaktig
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1°C, i minst 1 år.



och pressa fast lämplig KeraSafe Kragmanschett. Limma prefabricerade ytter- och innerhörn på plats med KeraSafe Dual. Före plattsättning, skär ett hål i folien för golvbrunnen (ca 60 mm mindre i diameter än brunnen) Se vår monteringsanvisning för detaljerad information om tillvägagångssätt för respektive golvbrunnstyp. I det fall det finns ska alltid skärverktyg och monteringsmallar från respektive brunstillverkare användas.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. För rätt användning av produkten, läs produktbladet, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad på www.kiilto.se

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om destruktion av produkt och förpackning finns på www.kiilto.se