

Carrodrain Liquid

LASTENBOEKOMSCHRIJVING - BESTEKVOORSCHRIFT

ARTIKEL: INLOOPDOUCHEGOOT

1 - MATERIAAL:

INLOOPDOUCHEGOOT:

Onderbouwlichaam in High Heat ABS, vormvast tot minimum 90° Celcius.
Onderaan voorzien van veelvuldige dwarsgeplaatste ribben voor stabiele plaatsing in de mortel. Rondom moet een vaste boord voorzien zijn van minimum 36mm breedte in Kerock met een opkant van minimaal 3 mm.
<1 mm tussen 10°C en 45°C Uitzettingscoëfficiënt < 0,000045/K

BRUTO AFMETINGEN ONDERBOUW :

L x B x H 797 x 115 x 61 mm

L x B x H 897 x 115 x 61 mm

L x B x H 997 x 115 x 61 mm

Meegeleverde polystyreenblok om het binnenwerk te beschermen tijdens de montage.

ROOSTERKADER:

Geen RVS roosterkader.

INLEGROOSTER:

RVS304

L x B x H: 690 x 20 x 10 mm

L x B x H: 790 x 20 x 10 mm

L x B x H: 890 x 20 x 10 mm

Rooster traploos in de hoogte aanpasbaar dmv regelboutjes in de ABS-onderbouw. Uitneembaar rooster met een breedte van minimum 20mm om de sifon uitneembaar te houden.

2 - INBOUWHOOGTE:

Maximum 57 mm plus vloerdikte.

3 - WATERAFVOER:

Afvoer 40 mm (prestatienorm EN1253) en reductiemogelijkheid naar een afvoerleiding van 50 mm.

Het afvoergedeelte in ABS VOORGELIJMD aan het afvoerlichaam.

Uitneembare sifon in ABS met NETTO waterslothoogte van 30 mm.

5 - DEBIET:

31 liter per minuut, in normale omstandigheden.

6 - GEBRUIK:

Geschikt voor gietvloerafwerking vanaf 3 mm : epoxy, poly-urethaan,...