

Carrodrain Liquid

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES - PRESCRIPTIONS POUR CAHIER DES CHARGES

ARTICLE: CANIVEAU DE DOUCHE À L'ITALIENNE

1 - MATÉRIAU:

CANIVEAU DE DOUCHE À L'ITALIENNE

Corps en ABS à haute résistance thermique, indéformable jusqu'à minimum 90°C.
Partie inférieure striée pour un positionnement stable dans le mortier. Autour du corps doit être prévu un bord fixe de minimum 36 mm de largeur en Kerock avec un relèvement de minimum 3 mm.
<1 mm entre 10°C et 45°C Coefficient de dilatation < 0,000045/K

DIMENSIONS BRUTES DU CORPS:

L x B x H 797 x 115 x 61 mm
L x B x H 897 x 115 x 61 mm
L x B x H 997 x 115 x 61 mm

Bloc polystyrène fourni pour protéger l'intérieur du caniveau pendant le montage.

CADRE DE GRILLE:

Pas de cadre de grille en inox.

GRILLE:

Inox 304
L x B x H: 690 x 20 x 10 mm
L x B x H: 790 x 20 x 10 mm
L x B x H: 890 x 20 x 10 mm

Hauteur de grille réglable en continu au moyen de vis de réglage dans le corps en ABS. Grille amovible d'une largeur de 20 mm pour maintenir le siphon amovible.

2 - HAUTEUR D'INSTALLATION:

Maximum 57 mm + l'épaisseur du carrelage

3 - ÉVACUATION:

Évacuation de 40 mm (norme de performances EN 1253) et réducteur possible pour évacuation de 50 mm.
Élément d'évacuation en ABS PRÉCOLLÉ au corps du caniveau
Siphon amovible en ABS d'une hauteur NETTE de 30 mm

5 - DÉBIT:

31 litres par minute, par conditions normales.

6 - UTILISATION:

Convient pour les revêtements de sol coulés à partir de 3 mm: époxy, polyuréthane, etc.