

Carrodrain Twiggi

LASTENBOEKOMSCHRIJVING - BESTEKVOORSCHRIFT

ARTIKEL: INLOOPDOUCHEGOOT

1 - MATERIAAL:

INLOOPDOUCHEGOOT:

Onderbouwlichaam in High Heat ABS, vormvast tot minimum 90° Celcius.
Onderaan voorzien van veelvuldige dwarsgeplaatste ribben voor stabiele plaatsing in de mortel.
Rondom moet een vaste boord voorzien zijn van minimum 36mm breedte voor de aanhechting van het waterdichtingsmembraan.

LINEAIRE UITZETTING:

<1 mm tussen 10°C en 45°C
Uitzettingscoëfficiënt < 0,000045/K

BRUTO AFMETINGEN ONDERBOUW:

L x B x H 797 x 115 x 54 mm

Meegeleverde polystyreenblok om het binnenwerk te beschermen tijdens de montage.

TYPE:

'Carrodrain Twiggi' met voorgelijmde vaste boord in waterdicht membraan van het type 'Kerlox'.
Meegeleverde voorgesneden losse flens in 'Kerlox'-materiaal, met afmetingen 400 x 1000 mm.
Verlijmbaar met een klassieke flex-tegellijm.

ROOSTERKADER:

Samenstel in RVS304
Met ingebouwde steunvoetjes in ABS
Lengte 800mm x 15mm hoogte
Totale breedte van het rooster : Maximum 30mm

ROOSTER AFDEKPLAAT:

RVS304, dikte 1,5 mm
L x B x H: 695 x 100 x 38 mm

Roostergeheel traploos in de hoogte aanpasbaar dmv regelboutjes in de ABS-onderbouw.
Uitneembaar inlegrooster met een breedte van minimum 22mm om de sifon bereikbaar te houden.

2 - KOPPELBAAR EN VERLENGBAAR :

Het rooster moet modulair en quasi naadloos verlengbaar zijn en koppelbaar met meerdere douchegoten zodat er één rechte lijn van wand tot wand kan gevormd worden.

3 - INBOUWHOOGTE:

Maximum 54 mm plus tegeldikte.

4 - WATERAFVOER:

Afvoer 40 mm (prestatienorm EN1253).
Uitneembare sifon in ABS met NETTO waterslotheogte van 30 mm.
Het afvoergeedeelte in ABS VOORGELIJMD aan het afvoerlichaam.
Afvoer van 40 mm en reductiemogelijkheid naar een afvoerleiding van 50 mm.

5 - DEBIET:

31 liter per minuut, in normale omstandigheden.

6 - GEBRUIK:

Geschikt voor elk type vloerafwerking : tegels, tadelakt, mortex, gietvloer, epoxyvloer, ...