

# TILE ADHESIVE

## ADHESIVO

### WECO W TILE GRIP MASTIC



**Weco Tile Grip Mastic™** is a high viscosity synthetic polymer emulsion-based adhesive for ceramic tiles, with no vertical slip and extended open time. Recommended substrates: concrete, gypsum board, cement mortars and leveling coats

**Weco Tile Grip Mastic™** es un polímero sintético utilizado como adhesivo de alta viscosidad para pegar cerámicas. Weco Tile Grip Mastic tiene deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado. Puede aplicarse en: concreto, tablero de yeso, morteros de cemento y capas niveladas.

- ✓ **Tile Adhesive**
- ✓ **Professional Grade**
- ✓ **Ready to use**
- ✓ **Easily trowellable**
- ✓ **85% Solids**
- ✓ **Nonslip for vertical use**
- ✓ **ANSI A 136.1**

Description	Unit	Pack	UPC
Tile Grip	Quart	6	7-00438-80113-1
	Gallon	4	7-00438-80116-2
	Pail	1	7-00438-80117-9

### CHARACTERISTICS (Características)

<b>Shelf Life/Vida útil en almacenamiento</b>	24 months unopened. ( 24 meses envase cerrado)
<b>Application temperature/ Temperatura de aplicación</b>	From 5° C to 35° C(Desde 5° C a 35° C)
<b>Open Time(EN 1346)/ Tiempo abierto (EN 1346)</b>	40 – 50 minutes (40-50 minutos)
<b>Adjustability Time/ Tiempo de ajuste</b>	1 hour (1 hora)
<b>Grouting/ Rejuntado</b>	After 24 hours ( Luego de 24 horas)
<b>Clean-Up/ Limpieza</b>	Clean up with warm, soapy water while fresh, with mineral spirits when dried. ( Limpiar con agua tibia con jabón mientras este húmedo, cuando esta seco limpiar con agua de ras)

### Coverage (Cubrimiento)

For mosaics with trowel no. 4	Up to 50 sq. ft. per gallon, depending on the surface and application method.
For ceramic tiles with trowel no. 5	Up to 45 sq. ft. per gallon, depending on the surface and application method.
For irregular surfaces with trowel no. 6	Up to 35 sq. ft per gallon, depending on the surface and application method.

### PHYSICAL PROPERTIES (Propiedades físicas)

<b>% Dry Solid Content (% Contenido Sólido)</b>	84 – 86 ± 5 %
<b>Density (g/cm<sup>3</sup>) Densidad (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1.55 ± 5%
<b>Brookfield Viscosity (mPa · s)</b>	70000 - 90000
<b>Shear strength</b>	Exceeds ANSI A 136.1, Type 1
<b>Appearance (apariencia)</b>	Off White thick paste (Pasta blanca )

## INSTRUCCIONES

1. La superficie debe estar libre de polvo, arena o cualquier partícula extraña.
2. Aplique el **Weco Tile Grip** uniformemente a la superficie con una llana apropiada, que cubra el 85% de la losa.
3. Utilizando la parte plana de la llana, aplique una capa del producto al sustrato. Utilizando el otro lado de la llana, aplique en una sola dirección.
4. Si el adhesivo forma piel, remueva el material y aplique producto fresco.
5. Coloque las losas firmemente. Remueva el exceso de adhesivo, antes de que seque. Debe hacer todos los ajustes, antes de que el adhesivo comience a secar.
6. Luego de 24 horas puede colocar la lechada.

## PRECAUCION

Favor de referirse a los MSDS para detalles específicos sobre seguridad.

## GARANTIA

Nuestra responsabilidad está limitada a la reposición del producto o a la devolución de su importe si no cumple con nuestras especificaciones y no incluye los costos por aplicación.

For additional information please contact our Laboratory at:

Para información adicional favor de comunicarse con nuestro Laboratorio en:

## WECO

43 calle Baldorioty  
Cidra, Puerto Rico 00739  
Teléfono: (787) 739-3751  
Fax: (787) 739-2242  
Web Site:  
[www.pegaweco.com](http://www.pegaweco.com)

## INSTRUCTIONS

1. Surface should be free of all dust, sand or foreign matter.
2. Apply a uniform coat of **Weco Tile Grip** to the surface using a notched trowel, covering at least 85% of the tile back.
3. Using the trowel's flat side, spread a thin layer of the product on the substrate. Apply additional material using the trowel's notched side, and com the material in one direction.
4. If skinning occurs, scrape off and replace with fresh adhesive.
5. Place tiles firmly. Remove excess of adhesive immediately. Make all alignments immediately before adhesive sets up.
6. Grouting begins after 24 hours, when tiles reach a firm set.

## CAUTION

Please refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) for safety data.

## WARRANTY

Our liability regarding this product is limited to its replacement or its refund value should it not comply with our specifications and does not include any application costs.