

# Fresh

## Kanalfläkt TF D100

Art. Nr 430102  
RSK 8765332

- **Kompakt design**
- **Hög kapacitet**
- **Tre hastigheter**
- **Demonterbar**
- **Enkel att underhålla**



**Ø100mm demonterbar kanalfläkt av axial modell med rak luftgenomströmning. Fläkten har tre hastigheter hög, mellan eller låg, detta styrs via el-inkopplingen.**

### Funktioner

B

### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Kanalfläkt
Maxtryck (Pa)	200
Kapacitet friblåsande Max (m <sup>3</sup> /h)	0
Ljudtrycknivå 3m dBA	21, 24, och 27
Max Watt (W)	0
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Bredd (mm)	298
Höjd (mm)	230
Djup (mm)	175
Material	Plast
Etim kod	EC001148

## Beskrivning

### Beskrivning / användning

Demonterbar kanalfläkt av axial modell med rak luftgenomströmning. Demonterbarheten av fläktchassit gör det möjligt att enkelt rengöra kanalen invändigt. Fläkten är avsedd för till- eller frånluftsventilation och kan monteras vertikalt eller horisontellt.

OBS! Fläkten får inte användas som rökgasfläkt eller i explosiv miljö, den inkommande luften får inte överstiga en temperatur av +40 grader C.

### Montering

Fläkten kan monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Skruva fast fläkten i en träregel eller annan lämplig konstruktion. Det är rekommenderat att en minsta kanallängd på ca 1 m föregår fläkten d.v.s.på "sugande sidan" och vid vertikal installation är det viktigt att kanalöppningen är försedd med galler eller liknande som förhindrar att lösa partiklar och vatten kan komma in till fläktmotorn. Anslut kanal på en eller båda sidor beroende

på användning. Se till att montaget blir stabilt.

### Underhåll

Fläkten bör rengöras någon gång per år för optimal funktion. Innan rengöringen skall fläkten göras spänningslös, genom att lossa de två klämmorna på fläktens ena sida underlättas rengöringen. Fläkten kan sedan rengöras med fuktig trasa eller liknande.

### Garanti

Fläkten har fem års garanti mot fabriktionsfel. Reklamation görs till inköpsstället.

### Miljö och återvinning

Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar att den inte får slängas bland hushållssoporna utan den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i respektive kommun. Fresh AB är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet.

## Tillbehör



**Varvtalsregulator**  
Art. Nr 195318



**Fuktstyrning**  
Art. Nr 195326



**Termostat**  
Art. Nr 195328



**Don tilluft  
TMLS D100**  
Art. Nr 451024



**Don frånluft  
FMLS D100**  
Art. Nr 451023




**Kanal plast  
cirkulär 1000**  
Art. Nr 841100



**Ventilationstape  
PVC 50mm x  
10m**  
Art. Nr 840123



**Snabbklämma  
D60-165 2-  
pack**  
Art. Nr 361255



**Vent. slang  
102x3000 alu**  
Art. Nr 381030



**Rör  
ljuddämpande  
D100x600**  
Art. Nr 581401



**Vent. slang  
kök  
D105x1500**  
Art. Nr 361015