

# MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen und Fassadenelemente **Zubehör**

## MOSO® Verbindungs-Clips

MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen und Fassadenelemente können mit Clips montiert werden. Bei richtiger Montage entsteht eine Fuge von 5-6 mm zwischen den Dielen. Die Clips werden mit passenden, braunen Edelstahlschrauben (square bit) geliefert. Für eine Verlegung auf Aluminium-Unterkonstruktion sind Spezialschrauben erhältlich.

Produktcode	Artikel	Material	Farbe	Abmessungen Clip (mm)	Abmessungen Schraube (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Clips Asymmetrisch mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clips Asymmetrisch ohne Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX802	Clips Start/Ende oben mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Clips Asymmetrisch mit Schraube (18 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x9,8	4,5x30
CLIP-BX09	Clips Asymmetrisch ohne Schraube (18 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	
SCREW-BX11-01	Schraube für Aluminium-Unterkonstruktion	Edelstahl S410 (AISI410)	Schwarz*		4x20
CHEVRON-TOOL01	Fischgrät Verlegehilfe	Holz			



### Verbrauch bei Terrassendielen\*

137 mm Dielen Breite  
~20 Stk/m<sup>2</sup>

155 mm Dielen Breite  
~17 Stk/m<sup>2</sup>

178 mm Dielen Breite  
~14 Stk/m<sup>2</sup>

208 mm Dielen Breite  
~13 Stk/m<sup>2</sup>

### Verbrauch bei Fassadenelementen\*\*

137 mm Dielen Breite  
~14 Stk/m<sup>2</sup>

75 mm Dielen Breite  
~26 Stk/m<sup>2</sup>

\*) Basierend auf einem Abstand von 462,5 mm zwischen der Unterkonstruktion.

\*\*) Basierend auf einem Abstand von 600 mm zwischen der Unterkonstruktion.

CLIP-SCREW-BX08 / BX09  
CLIP-BX08 / BX09



CLIP-SCREW-BX802



SCREW-BX11-01  
\* Nur schwarzer Schraubenkopf



BO-SB155



BO-DTHT171G1



BO-DTHTBN171G



BO-DTHTBN500



## MOSO® Bamboo X-treme® zusätzliche Produkte

Die MOSO® Bamboo X-treme® Zusatzprodukte sind aus dem gleichen Material hergestellt wie die Terrassendielen; thermischer, hochverdichteter Bambus. MOSO® empfiehlt den Gebrauch von MOSO® Bamboo X-treme® Unterkonstruktionsbalken. Die MOSO® Bamboo X-treme® Abschlußprofile und Treppenkantenprofile verleihen der Terrasse eine elegante, hochqualitative Ausstrahlung.

Produktcode	Material	Behandlung	Abmessungen (mm)
BO-SB155	Thermo-Density® Bambus	Unbehandelt	2440x60x40
BO-DTHT171G1	Abschlußprofil, 1 Nut	Woca	1850x137x20
BO-DTHTBN171G	Abschluß- und Treppenkantenprofil, 2 Nut, 20 mm	Woca	1850x65x20/30
BO-DTHTBN500	Eckprofil Fassade 18 mm	Unbehandelt	1850x40x40

## Pflege und Reinigung Produkten

Durch Wind, Regen, Sonne (UV), Frost und Schnee verwittern die Terrassendielen und werden die rauer. Der Silizium-Carbid-Besen und die -Scheibe für das Einscheibengerät eignen sich perfekt zur Reinigung und Glättung der der MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen-Oberfläche. Durch die leichte Schleifwirkung werden eventuelle Rauigkeit zuverlässig entfernt. Woca Außenreiniger löst Schmutz und entfernt Grünbelag von der Oberfläche ohne sie zu schädigen.

Produktcode	Material
SEALER-05	MOSO® Stirnkantenversiegelung - 0,25 Liter
DISK-01	Silizium-Carbid-Scheibe
BROOM-01	Silizium-Carbid-Besen
CLEANER-WOCA-01	Woca Terrassenreiniger 2,5 Liter
OIL-WOCA-011	Woca Exterioröl (Teak-Farbe) 2,5 Liter
WOCA-APPLICATOR	Outdoor-Öl-Applikator, Stiele, Padhalter und Pad