

# CASI-SYSTEMS GEWEBEARMIERUNG WEISS-HELLGRAU

## Klimaplatten Antischimmel – Saniersystem

### Technisches Merkblatt Vers. 15/01.25

#### PRODUKTGRUPPE

Klimaplatten-Zubehör

#### ANWENDUNG

Wenn Sie die Klimaplattenoberfläche mit CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 veredeln möchten, empfehlen wir diese vorher mit einer Gewebearmierung zu versehen. Hierdurch wird eine Rissbildung an den Plattenstößen vermindert.

Bitte beachten Sie, dass gerade Neubauten „arbeiten“ und eine Bewegung der Wände normal ist. Aber auch nach Jahrzehnten ist ein Setzen von Gebäuden noch möglich. Reduzieren Sie daher an Sichtflächen das Risiko von Haarrissen durch eine Gewebearmierung. Die Gewebearmierung wird mit dem CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 aufgebracht.

Zum Einbetten von Glasgittergewebe auf der Calciumsilikatplatte CaSi-Systems Wohnklimaplattenkleber 3in1 mit der Stahltraufel ca. 3 mm dick voll deckend aufziehen. In die noch feuchte Schicht das Glasgittergewebe einlegen. Herausquellende Spachtelmasse planeben abziehen, bis das Glasgittergewebe vollflächig eingebettet ist. Eventuell weitere dünne Überspachtelung vornehmen. Das Glasgittergewebe muss im obersten Drittel der Spachtelschicht liegen.

#### TECHNISCHE RICHTWERTE

Farbe	weiß-hellgrau
Lieferform	Rolle á 50 m <sup>2</sup> , Format: 1 x 50,0 m
Verbrauch	1,1 m <sup>2</sup> Gewebe auf 1 m <sup>2</sup> Wandfläche
Gewicht	70 Gramm / m <sup>2</sup>
Maschenweite	5 x 5 mm

