



Technische gegevens
Fiche technique
Technical specifications
Technische daten
Ficha tecnica

Kwaliteit : STRETCHFLEX DL FRC
Qualité
Quality
Qualitat
Calidad

Gewicht ISO 3801 : 330 GR/M² +/- 5%
Poids
Weight
Gewicht
Largo

Breedte ISO 3932 : 220 CM
Largeur
Width
Breite
Anchura

Samenstelling : 43% PA - 57% PU
Composition
Composition
Zusammensetzung
Composicion

Treksterkte ISO 13934-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : > 760 N
Resistance à la traction
Tensile strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : > 350 N
Zugfestigkeit
Resistencia a la tracción

Scheursterkte ISO 13937-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : > 45 N
Résistance à la déchirure
Tearing strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : > 50 N
Weiterreisfestigkeit
Resistencia rasgoal


Rek bij breuk ISO 13934-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : > 100 %
Allongement
Breaking extension Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : > 200 %
Höchstzugkraftdehnung
Alargamiento

Waterdichtheid ISO 811 : > 6000 mm
Imperméabilité
Waterproofness
Wasserdichtheit
Impermeabilidad

Wassen : 75 °C
Lavage
Wash
Waschen
Lavar

Droogkuis : OK
Nettoyage à sec
Dry cleaning
Reinigungstrocknen
Limpieza a seco

Brandnorm : BS 6807 - CRIB 5 : OK
Norme de feu
Fire Standard
Brennorm
Norma de inflamabilidad



WASVOORSCHRIFTEN - PRESCRIPTIONS DE LAVAGE - WASHING PRESCRIPTIONS - PFLEGE